

1. Código de identificación único del producto tipo:  
**Placas plásticas perfiladas y translúcidas, de una sola capa, compuestas por policarbonato.**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según se solicita en el artículo 11(4) del CPR:  
**AC110 - PC GO - D56-008 - Espesor: 1 mm**
3. Uso o usos previstos del producto de construcción de acuerdo con la especificación técnica armonizada, conforme a lo previsto por el fabricante:  
**- Terminación de paredes y cubiertas interna o externamente.**
4. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11 (5):  
**ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. - Polígono Industrial El Campillo, Fase II, P12 - 48500-Gallarta, Vizcaya, España  
Tel. 94 636 94 44 - Fax. 00 3494 636 91 03 - email: tenico-onduline@onduline.es**
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado mediante mandato escrito en el que se indiquen sus competencias y responsabilidades especificadas en el artículo 12 (2):  
**No aplicable.**
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción según el Anexo V:  
**Sistema 4.**
7. En caso de declaración de prestaciones para los productos de construcción cubiertos por una norma armonizada:  
**EN1013+A1:2014**
8. En caso de declaración de prestaciones para los productos de construcción cubiertos por una Aprobación Técnica Europea:  
**No aplicable.**
9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
<b>Comportamiento a fuego externo</b>	F Roof (NPD)	<b>EN 1013+A1:2014</b>
<b>Reacción al fuego</b>	B S1 d0	
<b>Permeabilidad al vapor de agua</b>	3,8 x10 <sup>-5</sup>	
<b>Permeabilidad agua/aire</b>	CONFORME-PASA	
<b>Desprendimiento de partículas peligrosas</b>	NPD	
<b>Tolerancias dimensionales</b>	CONFORME-PASA	
<b>Propiedades de rotura (resistencia a rotura)</b> como: - Resistencia impacto por cuerpo pequeño y duro - Resistencia impacto por cuerpo grande y blando	CONFORME-PASA	
	NPD	
	CONFORME-PASA	
<b>Resistencia Mecánica (Nm<sup>2</sup>)</b>	238	
<b>Resistencia a fijaciones</b>	Ver manual de instalación	
<b>Durabilidad, como variación (tras envejecimiento):</b>		
- del amarilleamiento:	19 (B0)	
- de la transmisión de luz	10% (B0)	
- en fuerzas a flexión para: resistencia a flexión, y módulo de flexión	≤ 10% (B0) ≤ 10% (B0)	

10. Las prestaciones del producto en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

Esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

**S.POUDROUX**

