

# Ficha técnica

T08017 T470 V01 - 11 - 2021



## Material / Aplicación

Impermeabilización de tejados y cubiertas inclinadas acabadas en tejas mixtas, planas, de hormigón, pizarra, curva recuperada, etc.

Las placas de Onduline Bajo Teja DRS están compuestas por una armadura base de fibras (minerales y vegetales) y resinas termoestables saturadas en asfalto a altas temperaturas. La mezcla está pintada con pigmentos inorgánicos.

CE EN 14964:2007 - Placas rígidas inferiores tipo OL  
No. DoP08-00220150915 - Según el CPR EU 305/2011  
Placas corrugadas bituminosas



## Características técnicas

Largo	L	2000 mm**
Ancho	w	1050 mm**
Espesor	t	2,4 mm**
Alto de onda	H	24 mm**
Paso de onda	P	48 mm**
Superficie total		2,10 m <sup>2</sup> **
Peso		6 kg**
Peso estándar / m <sup>2</sup>		3,kg/m <sup>2</sup> **
Nº de ondas + Parte planas		18 + 4 lisas

\*\*Tolerancia según norma UNE 14964


### PROPIEDADES MECÁNICAS & FÍSICAS

Flexión bajo carga descendente	≥ 500 N/m <sup>2</sup>
Variación dimensional	No aplicable
Permabilidad al vapor de agua	< 4000 μ
Impermeabilidad al agua	Pasa <sup>1</sup>
Impermeabilidad al agua tras congelación/descon.	Pasa <sup>1</sup>
Proporción de bitumen	> 40 %
Absorción de agua	< 20 %
Sustancias peligrosas	No aplicable
Reacción al fuego	E

Especificación técnica Armonizada EN 14964 (2007)

<sup>1</sup> Sin caída de gotas tras 48 horas

# ONDULINE® BAJO TEJA DRS BT-150 PLUS



### NUEVA TECNOLOGÍA DRS\*

**\*DOBLE IMPREGNACIÓN DE RESINA:** La nueva tecnología DRS mejora notablemente la resistencia de las placas frente a condensaciones y soportes con humedad gracias a la aplicación de una capa protectora de resina en la zona inferior de las placas, además de la originalmente aplicada por su parte superior.

**\*SOLAPE DE SEGURIDAD:** El NUEVO Onduline Bajo DRS cuenta con una doble línea de solape estampada en cada extremo, facilita e indica la correcta instalación de las placas mejorando además la estanqueidad del sistema.



### Color



Rojo oscuro en la parte superior



Las placas Onduline Bajo Teja se diferencian por su COLOR ROJO en la cara superior y el LOGOTIPO serigrafado.

### Instalación

Se requieren condiciones especiales. Referirse al manual de instalación.

### Aplicación y garantía

Todas las reclamaciones serán consideradas con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la empresa Onduline.

Onduline se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.

# Onduline®

An Ondura Group Company

Onduline Materiales de Construcción S.A.U.  
Pol. ind. El Campillo Fase II, P. 12  
48500 - Gallarta, Bizkaia - ESPAÑA  
T. Dpto. Técnico - 946 361 865  
Email - tecnico-onduline@onduline.es  
www.onduline.es