OPENETICS

GAMA S.C.E Cat. 6

Conector keystone RJ45 Cat. 6 UTP, 90°/180° slim, color blanco

[Compatible con las herramientas Ref. 22193 y Ref.22194]



Descripción

Conector modular RJ45 Cat. 6 hembra sin pantalla. Acorde a la normativa de la Cat. 6 para el conector RJ45 con desplazamineto de aislamiento IDC. Diseñado para instalar en paneles de parcheo, rosetas o cajas de superficie.

Aplicaciones

Soporta todas las aplicaciones LAN actuales, entre otras:

- 10 BaseT
- 10 G BaseT
- 100 BaseT4
- 100 BaseTX
- 1000 BaseT
- Banda ancha
- RDSI
- Token Ring 100 Mbps
- Token Ring 4 y 16 Mbps

Normativa

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-C2
- CENELEC EN50288-3, EN50173:2002, EN50167, EN50169

Beneficios y Características

- Supera las condiciones de Cat. 6 marcados por la norma.
- Alta protección contra las interferencias electromagnéticas.
- Diseño robusto y fácil instalación.
- Alto nivel de calidad.
- Facilidad y rapidez de conexión con herramientas 110 y herramientas de conexión y corte [Ref. 22193 y Ref. 22194].
- Permite el conexionado tanto de T568-A como de T568-B.
- Diseñado en 180°/90° para mayor comodidad en el posterior mantenimiento.

Ficha Técnica

Código Nº: 01-03-0-0-ES-V1.0 Fecha: 05/11/2025

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.U.

T: (+34) 93 784 82 12 **E:** info@openetics.com

© 2025 Openet ICS International S.L.U. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

GAMA S.C.E Cat. 6

Conector keystone RJ45 Cat. 6 UTP, 90°/180° slim, color blanco

[Compatible con las herramientas Ref. 22193 y Ref.22194]

Especificaciones Generales:

Formado por :	8 contactos
Material de la cobertura:	Policarbonato
Material de los contactos:	Bronce con 50 µpulgadas de oro sobre 100 µpulgadas de níquel
Temperatura de acción:	-20 °C hasta 60 °C
Tipo del conductor:	Cable rígido, compatible con 22-26 AWG (máximo 1,25 mm)
Color:	Blanco
Resistencia de aislamiento:	500 MΩ
Resistencia del contacto:	20 mΩ
Retención de la fuerza del conector:	140 N
Durabilidad:	750 ciclos

Información Comercial

Ref.	Descripción	Tipo de conector	N° pins	Bloques terminales	U/Emb.
5848	Conector keystone RJ45 Cat. 6 UTP, 90°/180° slim	UTP	8	110 IDC	25

Ficha Técnica Código Nº: 01-03-0-0-ES-V1.0 Fecha: 05/11/2025

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.U.

T: (+34) 93 784 82 12 **E:** info@openetics.com

© 2025 Openet ICS International S.L.U. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.