

OPENETICS

GAMA Fibra Óptica


Conector FAST



Ref. 51028



Ref. 51029



Ref. 51030

Descripción

El conector de fibra óptica **FAST** es el más avanzado conector de montaje rápido para instalación en campo. Ha sido diseñado como conector prepulido en fábrica, haciendo especial énfasis en su fácil y rápido montaje, para la terminación de fibras ópticas en instalaciones LAN de comunicaciones y FTTH.

A su facilidad de montaje contribuye el hecho de no precisar para su instalación de herramientas especiales propietarias, alimentación eléctrica, adhesivos, horno, ni pulido, obteniendo unas excelentes prestaciones ópticas similares a los obtenidas con conectores epoxy o fusiones de pigtails.

Los conectores **FAST** están disponibles en los siguientes modelos:

- Multimodo 62,5/125 OM1, en SC/PC
- Multimodo 50/125 OM2 en SC/PC , OM3 en SC/PC y LC/PC
- Monomodo 9/125 OS1, en SC/APC Y LC/SPC*.

Aplicaciones

Por su rapidez de instalación y su bajo coste, es la solución ideal de conectorización en campo, tanto en redes LAN, WAN o FTTx.

Normativa

Cumple y supera los requerimientos de Telcordia GR-326-CORE.

Ficha Técnica

Código Nº: 02-01-1-0-ES-V1.0 Fecha: 28/05/2021

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 915 477 659 **E:** info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

GAMA Fibra Óptica

Conector FAST

Beneficios y Características

- Conector ideal para FTTx.
- Fácil montaje en campo en menos de 1 minuto.
- Excelente relación calidad / precio.
- Reducción drástica de coste de instalación.
- Inmejorables prestaciones ópticas.

Especificaciones Técnicas

Tipo de fibra:	Monomodo	Multimodo
Pérdida de inserción:	0.30 dB media, ≤0.70 dB máxima	0.15 dB media, ≤0.30 dB máxima
Pérdida de retorno:	≥ 60 dB	≥ 50 dB
Tipo de pulido:	SPC / APC	PC
Temperatura de funcionamiento:	-20 ºC a 75 ºC	

Información Comercial

Ref.	Descripción	Tipo de FO	Clase	Tipo de conector	Tipo de pulido	Diámetro fibra (µm)	Diámetro revestimiento	Embalaje
51029	Conector FAST	Multimodo	**OM1**	**SC**	PC	62,5/125	0,9 mm.	1
51028	Conector FAST	Multimodo	**OM2**	**SC**	PC	50/125	3 mm.	1
51034	Conector FAST	Multimodo	**0M3**	**SC**	PC	50/125	0,9 mm.	1
51033	Conector FAST	Multimodo	**OM3**	**LC**	PC	50/125	0,9 mm.	1
51031	Conector FAST	Monomodo	**OS2**	**SC**	PC	9/125	3 mm.	1
51030	Conector FAST	Monomodo	**OS2**	**SC**	PC	9/125	0,9 mm.	1
51032	Conector FAST	Monomodo	**OS2**	**LC**	PC	9/125	0,9 mm.	1

Ficha Técnica
Código Nº: 02-01-1-0-ES-V1.0 Fecha: 28/05/2021

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 915 477 659 **E:** info@openetics.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.