OPENETICS

GAMA S.C.E. / FO

Sistema de Autocierre





Descripción

El sistema de autocierre garantiza un cierre efectivo y seguro que, a su vez, es reutilizable y ajustable, eliminando cualquier compresión excesiva. Este sistema único permite abrir y cerrar el cierre cientos de veces sin la ayuda de ningún tipo de herramienta.

Aplicaciones

Gestión profesional del cableado. Mantiene todos los cables organizados, simplemente se despega y sujeta.

Normativa

- Conformidad CE

Beneficios y Características

- Gancho y bucle íntegramente laminados y fuerza consistente.
- Se suministran en rollos de 25 m.
- Variedad de anchos (13 mm y 20 mm)
- Retardante a la llama.
- Soporta rangos de temperatura desde -30º C hasta 105º C.

Ficha Técnica
Código Nº: CAT.6-Nº01-ESP-V1 Fecha: 26/02/2025

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.U.

T: (+34) 93 784 82 12 **E:** info@openetics.com

© 2025 Openet ICS International S.L.U. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

Sistema de Autocierre

Información Comercial

Ref.	Descripción	Color	Unidad de Embalaje
8400	Sistema de autocierre 13 mm	negro	25 m
8405	Sistema de autocierre 20 mm	negro	25 m

GAMA S.C.E. / FO

Ficha Técnica
Código Nº: CAT.6-Nº01-ESP-V1 Fecha: 26/02/2025

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.U.

T: (+34) 93 784 82 12 **E:** info@openetics.com

© 2025 Openet ICS International S.L.U. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.