OPENETICS

GAMA Productos Modulares Multimedia

Módulo Datos Cat. 6A UTP Doble Hembra RJ45-RJ45



Descripción

El adaptador Cat. 6A UTP doble hembra RJ45 permite la conexión de cables con mayor facilidad, transmitiendo datos hasta 10 Gbps. El diseño de los conectores es compatible con el panel modular multimedia, paneles vacíos y cajas de superficie.

Aplicaciones

El adaptador Cat. 6A UTP doble hembra RJ45 es ideal para centros de datos (CPD) y redes de altas prestaciones.

Normativa

- ANSI/TIA/EIA - 568-B.2 - 10, requisito de la Cat. 6A. Channel & Permanent Link cabling performance.
- ISO/IEC 11801, 2º edición.
- CENELEC EN 50173 - 1, requisito Clase E Channel & Permanent Link cabling performance.
- TIA - 968 - A (FCC_A Part 68)
- IEC 60603 - 7 - 5, requisito para conectores RJ45 8 pins.
- RoHS

Beneficios y Características

- Facilidad y rapidez de conexión.
- Es ideal para cableado horizontal.
- Utilizado para aplicaciones de 24 puertos en 1 U.
- Cumple las condiciones de Cat. 6A marcados por la norma.
- Alta protección contra las interferencias electromagnéticas.
- Diseño robusto y fácil instalación.
- Alto nivel de calidad.

Ficha Técnica

Código Nº: 01-03-0-0-ES-V1.0 Fecha: 27/06/16

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

GAMA Productos Modulares Multimedia

Módulo Datos Cat. 6A UTP Doble Hembra RJ45-RJ45

Especificaciones Generales

Material de los contactos:	Aleación Fósforo Bronce con 50 µpulgadas de oro sobre 100 µ pulgadas de níquel
Temperatura de funcionamiento:	- 10º C hasta 60º C
Tipo del conector:	RJ45 doble hembra
Color:	Negro RAL 9005
Resistencia de aislamiento:	500 MΩ
Máxima Resistencia de contacto del conector al cable:	20 mΩ
IDC Resistencia de contacto máxima:	25 mΩ
Fuerza de retención:	50 N
Durabilidad:	Mínimo 750 ciclos

Información Comercial

P/N	Descripción	Tipo de Conector	Nº pins	U/Emb.
50026	Adaptador Cat. 6A doble hembra RJ45-RJ45	UTP	2x8	1

Ficha Técnica

Código Nº: 01-03-0-0-ES-V1.0 Fecha: 27/06/16

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.