OPENETICS

GAMA ICT - 2

Empalme mecánico para cassette FO (250 µm y 900 µm)



Descripción

Empalmador mecánico universal de fibra óptica de 125 micras, con cubiertas de 250 y 900 micras indistintamente.

Aplicaciones

Empalme mecánico de fibras ópticas con gel de índice, adecuado tanto para multimodo como monomodo. Admite cubiertas de 250 y 900 micras indistintamente en cada extremo.Muy bajas pérdidas.

Normativa

- ICT2
- Conformidad CE
- RoHS

Ventajas y Características

- Facilidad y rapidez de montaje sin necesidad de energía eléctrica.
- Excelentes características de atenuación y pérdidas de retorno.
- Fácilmente almacenable en los casettes.
- Bajo coste. Se instala en menos de 30 segundos.

Características técnicas

Material:	Plástico técnico color negro
Entrada de cable:	Indistintamente 250 y 900 micras
Pérdidas de inserción:	0,1 – 0,2 dB
Pérdidas de retorno:	50 – 60 dB
Altura:	38 mm.
Anchura:	3,8 mm.
Profundidad:	6,4 mm.
Unidad de embalaje:	20
Temperatura uso:	-40 a +75ºC

Información Comercial

REF.	Descripción	Dimensiones (mm.)		
		Alto	Ancho	Profundidad
50481	Empalme mecánico para cassette FO (250 µm y 900 µm) (Pack de 20 unidades)	38	3,8	6,8

Ficha Técnica
Código Nº: FTTH-ES-V1.0
Fecha: 30/05/2018

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 915 47 7 659 **E:** info@openetics.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.