OPENETICS

GAMA ICT - 2

Medidor de Potencia Óptica





Descripción

Medidor de potencia óptica de alta estabilidad para la medición de atenuación en circuitos de comunicaciones por fibra óptica.

Aplicaciones

Medición de potencia óptica en 850, 1300, 1310, 1490, 1550 y 1625 nm.

Combinado con la Fuente de Luz Láser (Ref. 51270) forma el conjunto de medición indispensable para la instalación y mantenimiento de enlaces en fibra óptica.

Normativa

- RoHS (2002/95/EG, 27.01.2003).

Características y Ventajas

- Cubierta antichoque.
- Facilidad de uso.
- Medición en 850, 1300, 1310, 1490, 1550 y 1625 nm.
- Gran estabilidad.
- Detección de tonos 270, 1000 y 2000 Hz.
- Fácil calibración manual.
- Pilas con 100 horas de duración.
- Preparado para alimentador/cargador.

Ficha Técnica

Código Nº: FTTH-ES-V1.0 Fecha: 06/03/2017

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 915 47 7 659 **E:** info@openetics.com

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

Medidor de Potencia Óptica

GAMA ICT - 2

Accesorios

- Bolsa de transporte.
- Manual de usuario.
- Certificado de calibración.
- Opcional: alimentador/cargador.
- Kit de cables de test.

Especificaciones

Rango de medición:	850 nm: +10 ~ - 60 dBm
	1300 nm: +10 ~ - 60 dBm
	1625 nm: +10 ~ - 70 dBm
Precisión:	± 0,2dB
Linealidad:	± 0,1dB
Conector:	FC/PC
Autodesconexión:	Si el equipo no opera en 10 minutos (puede ser cancelado), batería baja.
Posibilidad de cargador:	Sí
Tiempo de operación:	Alrededor de 100 horas
Temperatura de almacenaje:	-20 -- +60 ºC, 90%RH
Temperatura de operación:	-10 -- +50 ºC, 90%RH
Fuente de alimentación:	2 pilas AA (Alimentador/cargador opcional)
Dimensiones:	160 mm. * 75 mm. * 32 mm.
Peso:	180 g.

Ficha Técnica
Código Nº: FTTH-ES-V1.0 Fecha: 06/03/2017

Información Comercial

Ref.	Descripción
51271	Medidor de potencia óptica

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 915 47 7 659 **E:** info@openetics.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.