OPENETICS

GAMA

Productos Modulares Multimedia

Adaptador Cat. 6 FTP doble hembra RJ49-RJ49



Descripción

El adaptador Cat. 6 FTP doble hembra RJ49 totalmente apantallado permite la conexión de cables con mayor facilidad, transmitiendo datos hasta 1000 Mbps. El diseño de los conectores es compatible con el panel modular multimedia, paneles vacíos y cajas de superficie.

Aplicaciones

El adaptador Cat. 6 FTP doble hembra RJ49 es ideal para centros de datos (CPD) y redes de altas prestaciones.

Normativa

- ANSI/TIA/EIA 568
- ISO/IEC 11801, 2º edición.
- CENELEC EN50288-3, EN50173:2002
- IEC 60603 - 7 - 5, requisito para conectores RJ49 8 pins.
- RoHS

Beneficios y Características

- Facilidad y rapidez de conexión.
- Es ideal para cableado horizontal.
- Utilizado para aplicaciones de 24 puertos en 1 U.
- Cumple las condiciones de Cat. 6 marcados por la norma.
- Alta protección contra las interferencias electromagnéticas.
- Diseño robusto y fácil instalación.
- Alto nivel de calidad.

Ficha Técnica

Código Nº: 01-03-0-0-ES-V1.0 Fecha: 25/11/2024

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.U.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** info@openetics.com

© 2024 Openet ICS International S.L.U. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

GAMA

Productos Modulares Multimedia

Adaptador Cat. 6 FTP doble hembra RJ49-RJ49

Especificaciones Generales

Material del blindaje:	Latón niquelado
Material de los contactos:	Aleación Fósforo Bronce con 50 µpulgadas de oro sobre 100 µ pulgadas de níquel
Temperatura de funcionamiento:	- 40º C hasta 68º C
Tipo del conector:	RJ49 doble hembra
Color:	Metálico
Resistencia de aislamiento:	500 MΩ
Máxima Resistencia de contacto del conector al cable:	20 mΩ
IDC Resistencia de contacto máxima:	25 mΩ
Fuerza de retención:	140 N
Durabilidad:	Mínimo 750 ciclos

Información Comercial

P/N	Descripción	Tipo de Conector	Nº pins	U/Emb.
50028	Adaptador Cat. 6 FTP doble hembra RJ49-RJ49	FTP	2x8	1

Ficha Técnica

Código Nº: 01-03-0-0-ES-V1.0 Fecha: 25/11/2024

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.U.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** info@openetics.com

© 2024 Openet ICS International S.L.U. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.