OPENETICS

Patch panel vacío 1 U 24 puertos UTP-STP, modelo Slim

GAMA S.C.E.



Descripción

Panel de distribución con 24 huecos para conectores, universal Keystone con tecnología LCL . Diseñado en formato 19” y 1 U de altura para instalación en rack.

Fabricado especialmente para su uso con conectores Cat. 5e / Cat. 6 / Cat. 6A / Cat. 8 de diseño estrecho (Slim). Provisto de etiquetero recambiable.

Aplicaciones

Montaje de conectores RJ45 en Cat. 5e / Cat. 6 / Cat. 6A / Cat. 8, universal Keystone, tanto en UTP como en FTP.

Normativa

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-B2
- CENELEC EN50288-3, EN50173:2002, EN50167, EN50169

Beneficios y Características

- Especialmente diseñado para ser utilizado con conectores Slim.
- Panel de 19” vacío para 24 conectores UTP o STP.
- Soporte posterior desmontable para el guiado del cable.
- Fácil fijación de los cables y de la toma de tierra.
- Conectores enrasados en el frontal.
- Etiquetero recambiable.
- Facilidad de mantenimiento y administración.

Ficha Técnica

Código Nº: 01-02-0-ES-V1.0 Fecha: 05/07/2023

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

Patch panel vacío 1 U 24 puertos UTP-STP, modelo Slim

GAMA S.C.E.

Especificaciones Generales

Material del chasis:	Acero laminado en frío UNE 36086-91
Temperatura de funcionamiento:	- 20 ºC hasta 60 ºC
Nº de puertos:	24
Altura del bastidor:	1 U
Color:	Negro RAL-9005
Tipo del conductor:	Según conector
Resistencia de aislamiento:	500 MΩ

Información Comercial

Ref.	Descripción	Nº de puertos	Tipo conectores	Nº unidades 1 U= 44,45 mm.	Unidad embalaje
05614	Patch panel vacío UTP-STP	24 puertos	RJ45	1 U	1

Ficha Técnica

Código Nº: 01-02-0-ES-V1.0 Fecha: 05/07/2023

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.