26013/C16 - 26074 - 27791 - 26067 - 26068
8139 - 26032

BASIC PDU “Datacenter Grade”

DESCRIPCIÓN

PDU profesionales , 0U, Datacenter Grade, en resistente caja metálica, con tomas IEC 60320 C13 y C19. Cable de 2,5 m terminado en clavija IEC 60309 Cetac C16/C32.Modelos con y sin protecciones térmicas. Otras configuraciones son posibles según especificaciones del cliente.



APLICACIONES

- Distribución de energía segura en TI.
- Utilización profesional en centros de proceso de datos, comunicaciones, racks de servidores, aplicaciones de seguridad o de alta exigencia.
- Montaje en vertical con entrada cable superior o inferior. Ahorro de espacio en U.

OPENETICS
/ADALTRA

Actualizadoel:18septiembre2026

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

NORMATIVA

- VDE
- RoHS
- CE

APLICACIONES

- Montaje en 0U, sin ocupar espacio en U.
- Múltiples posibilidades de montaje, incluso sin herramientas en server racks profesionales.

ESPECIFICACIONES GENERALES	
ENTRADA:	
Tensión nominal, modelos monofásicos	208/230 V
Tensión nominal, modelos trifásicos	3x400 / 230V
Corriente total máxima por fase	32A/16A
Conector de entrada	IEC 60309 C32
Longitud del cable	2,5 m
SALIDAS:	
Tensión nominal	208 / 230V
Tomas Schuko	16A
Tomas IEC 60320 C13	10A
Tomas IEC 60320 C19	16A
DIMENSIONES:	
Longitud de la PDU	800 / 1038 / 1480 mm
Anchura	55 mm
Altura	45 mm.
Color negro	RAL 9005
AMBIENTALES:	
Altura máx. de operación	5000 m
Temperatura de operación	-5 a +40°C
Humedad de operación	5-95% HR

Actualizadoel:18septiembre2026

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

Referencias de BASIC PDU (DATA CENTERV GRADE) según tipo de toma						
BASIC PDU (DATA CENTER GRADE)						
REFERENCIA	 C13	 C19	 Shucko	Int. Automático		Protectores térmicos
				10 A	16 A	
26013/C16	24	4	-	-	-	-
26074	48	-	-	-	-	-
26015	12	6	-	-	-	-
26017	-	12	-	-	-	-
26018	-	12	-	-	-	-
2445	16	4	-	-	2	-
27791	18	2	-	-	-	1
26014	24	4	-	1	1	-
26012	24	-	-	2	-	-
26013	24	4	-	-	-	-
26011	24	-	-	-	-	-
26067	-	-	24	-	-	-
26068	-	-	24	-	-	3
2446	36	6	-	-	-	1
26027	36	6	-	-	-	-
8139	24	-	20	-	-	-
26016	12	6	-	1	1	-
26019		12	-	-	-	-
26009	18	2	-	-		-
26028	36	6	-	-	-	-
2447	36	6	-	-	-	1
26032	12	-	8	-	-	-

Actualizadoel:18septiembre2026

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.