

# OPENETICS

GAMA

Rack &amp; Server Rack

## Panel de Ventilación Silent 300 m<sup>3</sup>/h con/sin termostato para Smart Rack Plus



### Descripción

Panel de ventilación Silent diseñado para montar en la parte lateral/superior del rack, sin ocupar altura ni espacio de montaje.

### Aplicaciones

El panel de ventilación facilita la ventilación de racks y server racks, mediante dos ventiladores silenciosos.

### Normativa

- Standard EIA-310-D
- Norma RoHS
- IEC 60297-2 / 60297-3
- Conformidad CE

### Ventajas

- No ocupa espacio en "U" en el interior del rack.
- Se suministra totalmente montado y listos para funcionar.
- Se suministra listo para conectar a red mediante cable a red, incluido.
- Seguridad de funcionamiento y autonomía de cada ventilador.
- El termostato\* permite graduar la temperatura ideal del rack o server rack.
- Rejilla de protección incluida.
- Grado de protección: IP 20
- Garantía: 1 año

Ficha Técnica

Fecha:

18/08/2020

Código N°:

05-02-1-ES-V1.0

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



# OPENETICS

GAMA  
Rack & Server Rack

## Panel de Ventilación Silent 300 m<sup>3</sup>/h con/sin termostato para Smart Rack Plus

Características Técnicas	
■ Material:	Acero laminado en frío UNE 36086-91
■ Color:	Negro RAL-9005. Otros colores bajo pedido.
■ N° de ventiladores:	2
■ Voltaje:	230 V
■ Frecuencia:	50Hz
■ Potencia Eléctrica:	22 W
■ Caudal por panel:	300 m <sup>3</sup> /h
■ Nivel de ruido:	36dBA
■ R.P.M.	1800
■ Termostato*:	0°-60°C
■ Dimensiones exteriores máx:	450 x 200 x 40 mm.
■ Unidad embalaje:	1

### Información Comercial

Ref.	Descripción	N° ventiladores	Caudal
23306	Panel ventilación Silent 300 m <sup>3</sup> /h para Smart Rack Plus	2	300 m <sup>3</sup> /h
23307	Panel ventilación Silent 300 m <sup>3</sup> /h con termostato para Smart Rack Plus	2	300 m <sup>3</sup> /h

Ficha Técnica

Fecha:

18/08/2020

Código N°:

05-02-1-ES-V1.0

#### Sede Central y Oficinas en España

##### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

##### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

© 2020 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

