21NS05
Cinta de aluminio garfeado con marca P3

Descripción
Cinta de aluminio garfeado autoadhesivo utilizada para la construcción de conductos P3ductal: aplicada en los ángulos de los conductos mejora la terminación y contribuye a formar la barrera para el vapor. El adhesivo, sensible a la presión es de tipo "Hot Melt". El papel siliconado colocado en el adhesivo hace que la cinta se desenrolle más fácilmente y también facilita la aplicación. La cinta se suministra con el mismo acabado de los paneles, por lo cual puede utilizarse para terminaciones a la vista.

Aspecto
Es como una lámina de aluminio garfeado con marca “P3” y de aspecto opaco. Su elevada flexibilidad le permite adaptarse a numerosos tipos de superficie.

Características técnicas
- Soporte: hoja de aluminio recocido de 0,05 mm
- Gramaje del adhesivo: 75 g/m2
- Liner: papel siliconado blanco
- Temperatura de aplicación de la cinta: +10 °C < x < +35 °C
- Temperatura de uso: -40 °C < x < +75 °C
- Ancho de la cinta: 75 mm
- Longitud de la cinta: 50 m
- Alargamiento hasta la rotura: 7 ÷10 %
- Límite de carga hasta la rotura: 1,2 N/cm
- Adhesividad en el acero: 35,8 N/25 mm

Características de uso
Las superficies deben estar limpias, secas y no deben tener grasa ni polvo. Extender la cinta teniendo cuidado de no tocar el adhesivo con los dedos; utilizar la especial espátula suave “22SL01” para presionar la cinta teniendo cuidado que no se formen burbujas de aire ya que éstas podrían perjudicar o impedir la adhesividad.

Embalaje
Cartones de 4 rollos de 50 m cadauno.