21CL09

Pega Perfiles Outdoor 500g (para perfiles al exterior)

Descripción

Adhesivo de poliuretano mono-componente de endurecimiento por humedad, indicado para el pegado de perfiles de aluminio y PVC sobre paneles de poliuretano. El producto ha sido testado según la norma europea EN 204-205 clase D4, con valores de estanqueidad muy elevados respecto a la media.

Características técnicas

Forma:	líquido viscoso
Color	marrón
Viscosidad Brookfield a 23°C: g4/20 rpm:	4500 – 8000 mPas
Tiempo abierto a 20°C con 65% de humedad ambiental:	14 – 16 min.

Vida útil: la vida útil a temperatura ambiente es de 9 meses. La fecha de caducidad se muestra en cada paquete.

Características de uso

Humedad del material a pegar:	8 – 10	%
Temperatura ambiente del material y pegamento:	18 - 22	°C
Tiempo de secado a 20°C con humedad ambiente 65%:	30 - 40	min.

Consejos de aplicación

El producto debe extenderse sobre uno de los soportes. Las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de grasa. La humedad es el catalizador del producto, los valores bajos aumentan el tiempo de secado y los valores altos lo reducen: por tanto, humedeciendo ligeramente una de las superficies a encolar es posible reducir significativamente los tiempos de prensado.
Atención: aumentar la humedad disponible para el pegamento también aumenta la formación de espuma del producto..

Precauciones

- Durante el uso, no respirar los vapores, ventilar adecuadamente los ambientes.
- Evite el contacto con la piel; Se aconseja el uso de guantes.
- Consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar o manipular el producto.

Envase

Bote de 500 gramos.

Almacenamiento y garantía

A 20°C en su embalaje original cerrado el producto puede conservarse durante nueve meses. El almacenamiento a temperaturas superiores a 30°C puede deteriorar el producto.