Descripción

Esta ficha técnica corresponde a los perfiles de PVC producidos por P3 S.r.l. con los siguientes códigos: 21FN02, 21FN04, 21FN09, 21FN14, 21FN15, 21FN29, 21FN30, 21PR11, 21PR12, 21PR13, 21PR16, 21PR17, 21PR20, 21PR22, 21PR26, 21PR27, 21PR30, 21PR31

Características

Los perfiles son extrusionados en PVC antigolpes.6060

Características mecánicas

- Peso específico: 1,47 gr/cm^3 (según las normas ISO 1183)
- Dureza: shore d 79 (según las normas ISO 868)
- Módulo elástico (en flexión): 2700 N/mm^2 (según las normas ISO 178)
- Resistencia a la tracción: 42 N/mm^2 (según las normas ISO 527)
- Resistencia a los golpes izod: 220 J/m (según las normas ISO 180)
- Temperaturas, vicat (5 kg vas oil): 80°C
- Reacción al fuego – Inflamabilidad: K1 – F1 (según las normas DIN 53438)Dureza Brinell: 60/80 kg/m

Dimensiones

Los perfiles 21FN14, 21FN15, 21FN29 y 21FN30 tienen una longitud de 1,2 m, los perfiles 21FN04, 21PR16 y 21PR17 tienen una longitud de 2 m, mientras todos los otros perfiles tienen una longitud de 4 m. Por lo que se refiere a la sección, les invitamos a consultar los dibujos de cada uno de los artículos.

Empaquetado

El embalaje depende del artículo, a saber:

- 21FN02: paquete de 80 m
- 21FN04: paquete de 50 m
- 21FN09, 21PR11, 21PR12, 21PR20, 21PR22, 21PR26, 21PR27, 21PR30 y 21PR31: paquete de 40 m
- 21FN14 y 21FN15: enviados juntos al kit de paneles
- 21FN29 y 21FN30: el embalaje varía segun el pedido
- 21PR16 y 21PR17: paquete tubular de 20 m