# 21SS05
## Soporte garfeado

## Descripción
Soportes en acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, empleado para el engrampado de los ductos. Estos soportes están provistos de un orificio donde se introduce la barra con rosca. Pueden emplearse para el engrampado de conductos con dimensiones máximas de 600 mm, siempre en par, colocados una en frente de la otra.

## Dimensiones
Dimensiones máximas (90 x 80) mm, para todas las otras dimensiones ver el esquema relativo.

## Características
Los soportes se obtienen de una fina lámina de acero de la siguiente aleación:

Lámina fina Fe P 04 UNI 5866 - 66

El nombre del material indica.
- **Fe** indica que, en base a sus características, esta aleación pertenece a la categoría de los aceros
- **P** indica la actitud de la misma aleación a la embutición
- **04** grado de aptitud a la embutición
- **UNI 5866 - 66** tabla de referencia

## Características mecánicas

- Resistencia a la tracción: 35 kg/mm$^2$
- Alargamiento %: 36
- Prueba de embutición: 11,9 mm (referido a espesores de 1,5 mm)
- Dureza Rockwell: 50 kg/mm$^2$

## Confecciones
Cajas contenientes 100 piezas

## Advertencias

Las propiedades mecánicas indicadas arriba están garantizados durante 8 días de la entrega por parte del fabricante y un almacenamiento prolongado puede dar lugar a una modificación de las propiedades mecánicas: por esta razón, estos valores son indicativos.