21CL08
Cola Profiles

Descripción
Adhesivo de poliuretano, de viscosidad media, estudiado para pegar perfiles de aluminio y PVC en paneles P3ductal y P3isomac.

Características técnicas
- Base: poliuretano
- Color: trasparente
- Temperatura de aplicación óptima: 18 ÷20 °C
- Limpieza de manos: con agua caliente y jabón.
- Almacenamiento: conservar el producto a temperatura superior a + 5 °C, al resguardo de la humedad y las fuentes de calor.
- Tiempo de secado: a 20 °C y 50% h.r., 2 horas aproximadamente.
- Fecha de expiración: la duración a temperatura ambiente es de 12 meses. En el envase del producto está indicada su fecha de expiración.

Características de uso
El tiempo abierto del producto es de 30' a 20 °C. Aplicar una cantidad limitada de cola para evitar que esta se salga y, por lo tanto, sea difícil de limpiar. La cantidad recomendada para obtener un pegado óptimo es de 20 ÷ 30 gramos por metro lineal. Aplicar un pequeño cordón de cola con el pico que se suministra en dotación en los bordes interiores del perfil, de manera tal que, una vez colocado el perfil en el panel, el soporte de aluminio y el perfil se unan.
Antes de que la cola esté completamente polimerizada, la misma debe limpiarse con solvente o acetona. La aplicación y uso de nuestros productos, aunque sean realizados siguiendo nuestros consejos técnicos, se efectúan fuera de nuestro control y, por lo tanto, se encuentran bajo la completa responsabilidad del usuario.

Envase
Bote de 500 gramos con punta y capuchón.