

# 4414 E

## Herramienta para direccionar detectores



### Características

- › Herramienta rápida y fácil de usar para configurar la dirección de unidades de Bucle COM
- › Puede configurar una unidad de bucle COM al valor predeterminado, dirección 0
- › Hora de apagado automático configurable
- › Configuración automática de los detectores en Modo Avanzado
- › Larga vida útil de la batería: hasta 50000 lecturas
- › Cable incluido para soportar todo tipo de dispositivos de lazo

### Productos relacionados

Detectores analógicos y otros unidades direccionables del bucle COM, como:

- › 2840 - Detector de humo fotoeléctrico analógico IS
  - › 2841 - Detector térmico analógico IS
  - › 3308 - Detector térmico analógico IS
  - › 4461 - Unidad de E/S multipropósito direccionable c/aislador
  - › 4462 - Unidad de Entradas direccionable c/aislador
  - › 4466 - Fuente de alimentación externa
  - › 4400 - Detector analógico multi sensor
  - › 4400I - Detector de humo analógico c/aislador
  - › 4401 - Detector de humo fotoeléctrico analógico
  - › 4402 - Detector analógico multi sensor con CO
  - › 4433 - Pulsador manual direccionable de alarma c/aislador
  - › 4480 - VAD de pared direccionable c/aislador
  - › 4481 - VAD de techo direccionable c/aislador
  - › 4482 - VAD con sirena direccionable de pared c/aislador
- Y muchos más.

  
320 g baterías incluidas

  
153 x 68 x 42 mm

  
4 x 1.5V Alkaline

  
0 TO +40 °C

  
<95%

