Panasonic

4414 E

Herramienta para direccionar periféricos



Características

- Herramienta rápida y fácil de usar para configurar la dirección de unidades de Bucle COM
- Puede configurar una unidad de bucle COM al valor predeterminado, dirección 0
- Hora de apagado automático configurable
- Configuración automática de los detectores en Modo Avanzado
- Larga vida útil de la batería: hasta 50000 lecturas
- Cable incluido para soportar todo tipo de dispositivos de lazo

Referencia

- 4414E - Herramienta para direccionar periféricos

Productos relacionados

Detectores analógicos y otros unidades direccionables del bucle COM, como:

- 2840 - Detector de humo fotoeléctrico analógico IS
- 2841 - Detector térmico analógico IS
- 3308 - Detector térmico analógico
- 4461 - Unidad de E/S multipropósito direccionable c/aislador
- 4462 - Unidad de Entradas direccionable c/aislador
- 4466 - Fuente de alimentación externa
- 4400 - Detector analógico multi sensor
- 4400I - Detector de humo analógico c/aislador
- 4401 - Detector de humo fotoeléctrico analógico
- 4402 - Detector analógico multi sensor con CO
- 4433 - Pulsador manual direccionable de alarma c/aislador
- 4480 - VAD de pared direccionable c/aislador
- 4481 - VAD de techo direccionable c/aislador
- 4482 - VAD con sirena direccionable de pared c/aislador

Y muchos más.

320 g baterías incluidas

153 x 68 x 42 mm

4 x 1.5V Alcalinas

0 a +40 °C

<95%

CE