

FICHA DE PRODUCTO

Estación base direccionable para unidades inalámbricas 4620



CARACTERÍSTICAS

- Ideal para edificios donde es difícil ocultar el cableado. Excelente cuando las instalaciones existentes deben completarse o ampliarse
- Alta flexibilidad: hasta 4 base estaciones base por Bucle COM y hasta 16 unidades inalámbricas en cada estación base.
- La estación base tiene un aislador de cortocircuito incorporado que no requiere una dirección de bucle COM separada
- La estación base tiene dos antenas integradas
- Alcance de transmisión mínimo de 170 m (aire libre).

DATOS

-  24 V DC 40 mA
-  - 10 to +55 °C
-  868 MHz
-  < 95%
-  240x150x31 mm
-  ~345 g

GENERAL

- Se requiere una fuente de alimentación externa de 24 V DC.
- Para montaje en pared.
- Testado y aprobado según EN54-17, EN54-18, y EN54-25.
- Aprobación VdS: G214075
- CPR: 0786-CPR-21393

PRODUCTOS RELACIONADOS

- 4611 - Detector de humo fotoeléctrico inalámbrico
- 4613 - Wireless sniffer (Dispositivo USB con antena)
- 4614 - Pulsador manual inalámbrico de alarma de incendio