

FICHA DE PRODUCTO








Equipo de Control e Indicación 5000, 5001



CARACTERÍSTICAS

- 4 bucles COM para unidades direccionables
- 1020 direcciones de bucle COM, 512 puntos de alarma
- Función de direccionamiento automático con visualización gráfica en versiones de firmware $\geq 2.4.x$.
- Hasta 30 unidades de control en una red TOLON
- Red redundante con configuración multi master
- Servidor web opcional para la supervisión remota, operación y conexión a sistemas de gestión del edificio
- Interfaz fácil de usar y LCD de gran tamaño.
- Espacio para hasta seis placas de expansión
- Programación muy fácil y flexible de controles complejos de entradas y salidas
- Opción de Impresora integrada
- Armario Metálico: Aluminio-Zinc-Z150

DATOS

-  230 V AC
-  Integradas: max 2 x 28Ah
-  - 5 to +40 °C
-  < 95%
-  5000:628x438x187mm
5001:625x418x177mm
-  5000:23.1 kg
5001:19 kg
-  IP30

GENERAL

- EN 54-2, EN 54-4, y EN 54-13
- CPR: 0786-CPR-20982

PRODUCTOS RELACIONADOS

- EBLWin para planificación, programación y puesta en marcha
- 5013 - Armario metálico para planos y documentación
- 5014 - Armario para dos baterías hasta 60-65 Ah
- 5020 - Placa de montaje para un rack de 19"
- 5021 - Panel metálico de montaje en caso de paredes inflamables
- 5068 - Marco para montaje empotrado
- 4580 - Tarjeta de expansión de 8 zonas
- 4581 - Tarjeta de expansión de 8 relés
- 4583 - Tarjeta de expansión de entradas y salidas supervisadas
- 1598 - Servidor Web
- 5090 - Tarjetas de conexión TOLON