Panasonic

5000S / 5001S

Equipo de control e indicación



Características

- 4 bucles COM
- 1020 direcciones, 512 puntos de alarma
- Función de direccionamiento automático
- Hasta 30 unidades de control en una red EBLRing
- Red redundante con configuración multi master
- Monitorización y operación remota disponibles
- Integración sencilla con sistemas de gestión de edificios y seguridad
- Puesta en marcha y mantenimiento fácil y flexible

General

- Testado y aprobado según EN54-2, EN54-4 y EN54-13
- CPR: 0402-CPR-C500143, 0402-CPR-C500142

Referencia

- 5000SXX - Equipo de Control e Indicación EBL512 G3
- 5001S - ECI EBL512 G3. Panel de control sin frente ni visualizador

Productos relacionados

- EBLWin para planificación, programación y puesta en marcha
- 5013 - Armario metálico para planos y documentación
- 5014 - Armario para dos baterías hasta 60-65 Ah
- 5020 - Placa de montaje para un rack de 19”
- 5068 - Marco para montaje empotrado
- 4580 - Tarjeta de expansión de 8 zonas
- 4581 - Tarjeta de expansión de 8 relés
- 4583 - Tarjeta de expansión de entradas y salidas supervisadas
- 5088 - Gateway
- 5040 - Tarjeta de red

5000: 23,1 kg **5001**: 19 kg	**5000**: 628 x 438 x 187 mm **5001**: 625 x 418 x 177 mm	Integradas max 2 x 28Ah

IP30	-5 a +40 °C	230 V AC	<95%

CE