EBLOne

Diagrama del sistema

Detector térmico **4408**
Detector de humo **4401**
Detector multisensor **4400**
Detector multisensor con CO **4402**
Detector de humo **4401I**
Detector multisensor **4400I**

Base para detector **3312**
Base para detector **3312F**
Base para detector **3312FL**
86 dB
Base con sirena **3379**

Base para detector **4412S**
Base para detector **4412J**
Base para detector **4412F**
90 dB
Base con sirena **4479**

Pulsador manual de alarma **4433**
Caja trasera y protector incl.
IP66
Pulsador manual de alarma **4439**

230 VAC
opt. 12-24 VDC
BLE
Detector de aspiración **AE2010G-P**
Consultar lista de acces. disponibles, doc. MEW01860

230 VAC
24 VDC 2 x 2A
Fuente de alimentación **4466**

Tarjeta de expansión **4464**
Convencional
4472 EOL
4472 EOL

Unidad reconocimiento alarma local **4445**
Repetidor bucle-COM **4585**
VAD de pared **4480**
VAD **4381**
Sub-bucle

Bucle COM

230 VAC

Bucle COM	1
Sub-bucles	4
Direcciones	253
Con aislador	128
Unidades inalámbricas	64

Gateway **5088**

IP67
Detector térmico **4409**

IP67
Detector térmico IS **2841**
Detector de humo IS **2840**
Caja trasera IS **2843**
24 VDC
Barrera IS **2842**
Hasta 20 detectores direccionables

Detector térmico convencional
IP67
6295: 57ºC
6296: 72ºC
6297: 87ºC
6298: 117ºC

Zona convencional
Base para detector: 2324
Detector de humo **4452**
Detector térmico **4318**

Unidad E/S **4461**
1 Zona de entrada "alimentada por bucle"
1 Entrada supervisada
1 Entrada aislada
2 Salidas relé

Unidad E/S **4461**

IP65
Unidad de entrada **4462**
2 entradas supervisadas

IP67
Unidad salida relé 230VAC **4460**
1 salida relé programable 8A

Panasonic continuamente está desarrollando nuevas unidades de bucle.
Consulta nuestra web para más información: **www.panasonic-fire-security.com/es**

Sistema inalámbrico direccionable

Hasta 16 unidades en cada estación base 4620

> 85 dB
Detector humo **4611**
6 years
Unidades locales de reconocimiento de alarma **4645**
Pulsadores manuales de alarma **4614**

24 VDC
Estación base inalámbrica **4620**
Hasta 4 estaciones en el bucle

Indicador externo **4418**
Direccionable

VAD de techo **4481**
VAD con sirena **4482**
Sirena **4487**

MX Power box
Se requiere alimentación 24VDC desde MX Power box
230 VAC

ISO 7010 pictogramas
MX25: 25 m
MX40: 40 m
ISO 7010 pictogramas
MX IP65: 25 m

Luz de evacuación **MX25 y MX40 red X**
Luz de evacuación **MX25 y MX40**
Luz de emergencia **MX R y MX C**
Luz Evacuación / Emergencia **MX IP65**
IP65
Luz de emergencia para exteriores **MX**

BASES COMPATIBLES
3312W, 3312FLW
LED 1h
LED 3h