Racores Tubo flexible Metal

10/11/2022

Racor Hembra RMMH (Ref: 37046200)



Descripción

Racor metálico con rosca interior y casquillo interior en latón niquelado M20(DN11) para montaje de tubos TM, Ecoflex® y TM-PVC. Índice de protección IP54.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

Dispone de rosca hembra interior que facilita la conexión de racores rosca exterior RM para el empalme de tramos de tubos flexibles. El casquillo metálico interior proporciona continuidad eléctrica en la instalación.

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: Consultar Tabla de Características

Temperatura de trabajo: Consultar tabla de Características.

Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Racores Tubo flexible Metal

10/11/2022

Racor Hembra RMMH (Ref: 37046200)

Datos de producto

Sistema de Protección	LTN	**Llave**	24
Acabado	Latón niquelado	**kg/u**	0.037
DN	DN11	**u**	100
M/PG	M20	**Material**	Latón niquelado
G (mm)	7.5	**IP**	IP54
Ø d1 (mm)	12.7	**Temperatura de trabajo (°C)**	-45 / 150 ºC
L (mm)	25.1	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.