Uniones Rejiband

10/11/2022

Conector Click Base (Ref: 64080046)



Descripción

Pieza de unión de acero para la conexión rápida mediante sistema click para bandejas Rejiband®. El conector click base se instala en la base de la bandeja fijando la unión entre tramos, siendo especialmente necesario a partir de 300 mm de ancho. Se monta en menos tiempo sin necesidad de herramientas, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Amplia variedad de Sistemas de protección para facilitar la elección mas adecuada a cada instalación. Con Sistema de Protección BK8

Ventajas

Aporta excelente rigidez a la unión entre bandejas.

Disponible en dos sistemas de protección: EZ y BC.

Importante ahorro en tiempo y coste de instalación.

Montaje rápido gracias al sistema Click.

Se acopla perfectamente sobre las varillas de la bandeja.

Aplicaciones

Su uso es indicado para la unión de tramos rectos de bandeja Rejiband con toda la gama de Soportes Omega y Reforzados.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Uniones Rejiband

10/11/2022

Conector Click Base (Ref: 64080046)

Datos de producto

Sistema de Protección	BK8	**u**	20
Acabado	Zinc Niquel negro	**Material**	Acero con prot. superficial
Ø	4	**Temperatura de trabajo (°C)**	-50 / 150 ºC
kg/u	0.074	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.