



Descripción

Pieza para la fijación angular de la bandeja angular Rejiband® a una viga, facilitando el ajuste perfecto. Fabricada en acero y con Sistema de protección EZ o BC.

Ventajas

Ahorro de tiempo y costes de instalación.

Alto poder anticorrosión.

Fijación de tramos rectos.

Montaje rápido, sujeción a tornillo.

Para un correcta sujeción de la bandeja angular con la viga es necesaria 1 fijación por cada metro de tramo recto.

Aplicaciones

Indicada para la fijación de tramos rectos de bandeja angular a una viga para la conducción de cableado para instalaciones interiores atmósferas secas sin contaminantes.

Soluciones



Datos de producto

Sistema de Protección	BC	Material	Acero con prot. superficial
Acabado	BYCRO	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
kg/u	0.175	Comportamiento fuego	A1 No combustible
u	10		

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto



