c/ Principe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 29706

Acabado: Cromo

Válvula premezcladora

Válvula premezcladora Presto especialmente indicada para grifería de lavabo.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y componentes en latón con tratamiento níquel-cromo
- No aplica
- Volumen máximo de agua mezclada entre el premezclador y el punto más alejado de uso: 3 litros
- Entradas: G1/2" con válvulas de retención. Salida: G1/2" con tuerca
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- Suministrado con: Válvulas de retención y tuerca.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales,estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas,según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164,EN-12165 y EN-1982.

