Válvulas

Amplia gama de válvulas con alta tecnología en su fabricación. Montada por elementos independientes o en cartucho sellado.

Características

Polivalencia
Gama de producto que cubre gran variedad de usos y necesidades. Robustez y flexibilidad.

Identificación
Colores indicativos, AZÚL o ROJO o letras indicativas en entradas de agua, fría o caliente.

Materiales y tipología

Fabricadas en latón y otras aleaciones.
Cuerpos niquelados y cromados con materiales que soportan hasta los 90° C.
Mezcladoras.
Termostáticas.
Termostáticas uso industrial.


Ventajas

Variedad de opciones y tipos con gran versatilidad de uso.
La selección de sus materiales y la exactitud de sus mecanismos ofrecen y garantizan una gran precisión de funcionamiento.
Concebidas y diseñadas con materiales seleccionados para un intensivo funcionamiento y máximo rendimiento.



VALVULA PREMEZCLADORA PRESTO





- Válvula premezcladora Presto especialmente indicada para grifería de lavabo.
- Volumen máximo de agua mezclada entre el premezclador y el punto más alejado de uso: 3 litros
- Entradas: G1/2" con válvulas de retención. Salida: G1/2" con tuerca
- Suministrado con: Válvulas de retención y tuerca.

Cromo **29706**


VÁLVULAS PRESTO 920 Y PRESTO 930

Válvula mezcladora con tecnología Presto para ACS para instalación vista.

- Cuerpo de latón niquelado.
- Elemento interior de cera de alta sensibilidad.
- Regulación de 30°C a 60°C.
- Caudal medio a 3 bar: 45 l/min.
- Temperatura máxima admisible: 90°C.
- Posibilidad de bloquear el mando de regulación a la temperatura deseada.
- Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales.
- Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar.
- Presión dinámica mínima: 0,5 bar.
- Presión dinámica máxima: 6 bar.
- Presión estática máxima: 10 bar.
- Velocidad máxima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg.
- Es necesaria la instalación de válvulas antirretorno (en las válvulas que no las incluyan).
- Se recomienda la instalación de filtros en las canalizaciones, así como en las entradas de la válvula.

PRESTO VÁLVULA 920






- Válvula mezcladora con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).
- Caudal medio a 3 bar: 45 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida hembra G3/4.
- Suministrado completamente montado.

Cromo **99200**

PRESTO VÁLVULA 930





- Válvula mezcladora con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).
- Caudal medio a 3 bar: 45 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas G3/4 macho y salida G3/4 hembra.
- Suministrado con: 2 Racores con válvulas antirretorno.

Cromo **99300**