c/ Principe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. PA-26032

Acabado: Cromo

XT LM con llaves de paso pack 3 unidades 26032

Grifo temporizado mezclador instalación sobre repisa.

Temporización Optimizada

TOP HIGIENE
Producto Antibacteriano

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador de latón sin plomo cromado y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal: 6 l/min.
- NUEVO Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- Peso: 4.34 Kg.
- Suministrado con brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2” y 350 mm, 2 llaves de paso y juntas.




RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 5050 - Cabezal XT 2000 L y XT LM

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
- Pruebas dimensionales,estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164,EN-12165 y EN-1982.



Garantía de calidad ambiental

Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com