PRESTO®
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid (ESPAÑA)
Telfs.: +34 915 782 575
Fax: +34 915 783 522
info@prestoiberica.com

PRESTO DOMO SENSIA - P

CARACTERÍSTICAS

Material
El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior
Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Temperatura admisible de agua
Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

- **Ahorro de agua y energía.**
- **Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.**
- **Conexiones internas estancas.**
- **Suministrado con caja para empotrar de acero galvanizado y caño de longitud 163 mm.**
- **Placa exterior de latón, exceptuando el modelo INOX (acero inoxidable).**
- **Entrada macho ½".**
- **Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.**
- **Con aireador "Flowing Ecosystems" 8,5 l/min a 3 bar.**
- **Aclarado automático cada 24h.**
- **Pack de pila CR-P2 estanco o transformador 12 V según modelo.**
- **Sistema antibloqueo: se bloquea cuando está detectando durante un tiempo superior a 120 segundos, y se mantiene bloqueado durante 2'.**
- **Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).**
- **Temperatura máxima 70ºC.**
- **Led de comunicación que informa sobre el estado de carga de la pila.**
- **Peso bruto: 1,500 kg.**


MODELOS


Pila 6V litio

Ref. 79210	Ref. 79225	Ref. 79220	Ref. 79215
Cromo	Inox	Blanco	Negro

Alimentación 12V (IP65)

Ref. 79211	Ref. 79226	Ref. 79221	Ref. 79216
Cromo	Inox	Blanco	Negro






Cromo


Blanco


Negro

ACCESORIOS

- Pack de baterías 6V: **Ref. 10013**
- Transformador: **10014**
- Conjunto electrónico inodoro:
- Electroválvula 6V (para batería): **Ref. 10007**

NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001.**
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.**
- **Diseño conforme UNE EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.**
- **Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.**