c/ Principe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 29308

Acabado: Cromo

Rociador Prestoduc fijo orientable ducha

Rociador de ducha fijo antical Prestoduc orientable

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fabricado en latón.
- No aplica
- Caudal 10 l/min con limitador de caudal integrado.
- Entrada G1/2" macho con una longitud de rosca de 15 mm.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 75ºC durante 30 mins máximo.
- Suministrado con: Manual de instrucciones.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales,estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas,según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164,EN-12165 y EN-1982.

