PRESTO
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

c/ Principe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 14303

Acabado: Cromo Cepillado
Cierre automático: 2 y 4 seg ± 1 seg.

1000 E XL DPA ECO

Fluxor temporizado para encastrar en muro con cuerpo de latón, dispositivo antisifónico incorporado y pulsación antiblocaje.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón con tratamiento níquel-cromo. Placa de metal inyectado, acabado en metal cepillado antihuellas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Caudal 1 l/s con regulador de caudal.
- Descarga larga: 4 ± 1 seg. Descarga corta: 2 ± 1 seg.
- Entrada macho G3/4. Salida en tubo de descarga Ø28mm.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Suministrado con: Caja de empotrar ABS, panel frontal metálico, válvula de bola de cierre e instrucciones de instalación.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Pruebas dimensionales,estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164,EN-12165 y EN-1982.

