

Presto RADA UC 1000

Unidad central que puede controlar independientemente de una a diez aplicaciones sanitarias destinadas a lavabos, urinarios, duchas o inodoros y de 1 a 3 aplicaciones auxiliares.

CARACTERÍSTICAS


- Construcción robusta con transformador integrado.
- Protección IP-54.

Suministrado con:

- Transformador 220/12V 50/60 Hz.
- Fusible de protección de 120 VA.
- Elementos de fijación.

Recomendaciones de instalación:

- Temperatura de 0 a 45o C.
- Humedad máxima 95% a 35o C.
- Cable de alimentación necesario de 0,75 mm2 hasta 20 m (No suministrado).



MODELOS

- Ref. 85555 Unidad central

Programador Presto RADA UC 1000


Pantalla alfanumérica luminosa para el acceso al menú y la programación de funciones.

CARACTERÍSTICAS

- Válido para una o varias cajas UC 1000
- Pantalla alfanumérica luminosa de dos líneas y cuatro teclas para acceso a menú y la programación de las funciones.
- Selección de idiomas.

Suministrado con:

- Cable extensible para conexión a unidad central de 3 m.



MODELOS

- Ref. 85556

TIEMPOS	LAVABO	DUCHA	URINARIO	AUXILIAR
Salida de agua*	0 a 60 min	0 a 60 min	0 a 60 min	–
Espera*	0 a 60 min	0 a 60 min	0 a 60 min	–
Lavado cada 12 ó 24 Horas*	–	–	12/24 H.	–
Prelavado*	–	–	0 a 60 min	–
Funcionamiento**	–	–	–	0 a 60 min

* Posibilidad de programación por pasos en segundos / ** Posibilidad de programación por pasos en minutos




Presto RADA MC 1129

Para lavabos y duchas. Sistema para instalar junto con la unidad central UC 1000.

CARACTERÍSTICAS

Compuesto de:

- Detector MC 129.
- Electroválvula de 12 V. 1/2".
- Distancia de detección: 50 mm.



GRIFERÍA
AUTOCONTROL

MODELOS

- Ref. 85969 Sistema completo (Detector + electroválvula)


Presto RADA MC 129 mural

Para lavabos, duchas, fregaderos, etc. Detector infrarrojo de proximidad para unidad central UC 1000.

CARACTERÍSTICAS

Compuesto de:

- Detector infrarrojo de proximidad de corto alcance (hasta 50 mm).
- Cubierta del detector en latón cromado.
- Protección IP 55.
- Alimentación 12 V/50 Hz - 10 VA.
- Cable de 3 m. de 2 hilos.
- Elementos necesarios para su fijación.



MODELOS

- Ref. 85592 Detector sin electroválvula

Accesorios grifería electrónica: Págs. 250-251