



Válvulas Presto 920 y Presto 930

Válvulas mezcladora con tecnología Presto para lavabos.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón niquelado.
- Elemento interior de cera de alta sensibilidad.
- Regulación de 30°C a 60°C.
- Caudal medio a 3 bar: 45 l/min.
- Temperatura máxima admisible: 90°C.
- Posibilidad de bloquear el mando de regulación a la temperatura deseada.
- Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales.
- Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar.
- Presión dinámica mínima: 0,5 bar.
- Presión dinámica máxima: 6 bar.
- Presión estática máxima: 10 bar.
- Velocidad máxima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg.
- Es necesaria la instalación de **válvulas antirretorno**.
- Se recomienda la **instalación de filtros en las canalizaciones**, así como en las **entradas de la válvula**.



MODELOS

Presto 920

Válvula mezcladora para instalación vista con cuerpo de latón niquelado, regulable de 30° C a 60° C.

- Entradas y salida hembra 3/4".
- Caudal medio a 3 bar: 45 l/min.
- Peso bruto: 0,470

- Ref. 99200

Presto 930

Válvula mezcladora para instalación vista con cuerpo de latón niquelado, regulable de 30° C a 60° C.

- Entradas macho 3/4" y salida hembra 3/4".
- Caudal medio a 3 bar: 45 l/min.
- Racores con válvulas antirretorno.
- Presión máxima de utilización 6 bar.
- Peso bruto: 0,570 Kg.

- Ref. 99300