

RENOLIT ALKORPLUS⁸¹⁰⁸⁸

Enlaces a tubo de PVC para membranas de PVC-P



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Enlaces a tubo a base de PVC-P homogénea (no armada), resistente a la intemperie.

PROPIEDADES


- Material fabricado en PVC homogéneo, el cual garantiza la estanqueidad a lo largo de su vida.
- Tienen una resistencia óptima a las degradaciones causadas por el sol, el ozono y por otros agentes atmosféricos o químicos normalmente presentes.
- La elasticidad de la materia prima con la cual se fabrican permite obtener una flexibilidad óptima incluso a bajas temperaturas permitiendo mantener inalteradas las características mecánicas y físicas durante mucho tiempo.
- Son perfectamente compatibles con las membranas sintéticas prefabricadas de PVC-P.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Los enlaces a tubo en PVC tienen la función de unir las membranas impermeables sintéticas de PVC-P con posibles tubos pasantes o instalaciones presentes en cubierta.
- El manguetón, ligeramente cónico, facilita la puesta en obra en los tubos pasantes y el reborde liso favorece el encolado con las membranas sintéticas de PVC-P.

COLOCACIÓN

Se aconseja limpiar el enlace a tubo y la membrana sintética de PVC-P de manera atenta cerca de la zona de encolado al mismo enlace a tubo.



1. Enlace a tubo de PVC
2. Abrazadera
3. Tubo pasante
4. Membrana de PVC-P
5. Base




PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Diámetro	A	B	C	h	Color	Embalaje	Contenido	Artículo
40	154	42	40	60	gris claro	caja	25 uds	81088-091
60	194	62	60	60	gris claro	caja	25 uds	81088-090
80	194	82	80	60	gris claro	caja	25 uds	81088-093
100	234	102	100	90	gris claro	caja	25 uds	81088-094
120	234	122	120	90	gris claro	caja	25 uds	81088-092

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Ibérica s.a. - Carretera del Montnegre, s/n -08470 - Sant Celoni (Barcelona) - España
Tel. 34-938 484 000 / Fax 34-938 675 517 -e-mail: renolit.iberica@renolit.com



Rely on it.