

alkorPLUS[®] 81088

DESAGÜES

MATERIAL

Desagües de agua pluvial a base de piezas preformadas de lámina de PVC- P alkorPLAN[®] homogénea (no armada) resistente a la intemperie.

CAMPO DE APLICACIÓN

Piezas para la impermeabilización de los bajantes de agua.

COLOCACIÓN

En primer lugar, se cortara la lámina alkorPLAN[®] siguiendo el perímetro del desagüe existente y se fijara mecánicamente a todo el perímetro, ya que este deberá considerarse como un punto fijo de la cubierta. Seguidamente se introducirá el desagüe alkorPLAN[®] en el bajante tras aplicar el adhesivo de cauchonitrilo alkorPLUS[®] 81040, y el faldón del desagüe alkorPLAN[®] se soldara a la lámina realizando una soldadura de 5 cm. Como acabado se instalara la rejilla protectora o paragravilla.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Diametro interior mm	Embalaje	Contenido
80	Caja de cartón	25 / 50 uds
100	Caja de cartón	25 uds
110	Caja de cartón	25 uds
115	Caja de cartón	25 uds
125	Caja de cartón	25 uds

ESQUINAS INTERIORES / EXTERIORES

Piezas prefabricadas de esquinas alkorPLAN[®], para el acabado rápido y fiable de los ángulos interiores 81060 y exteriores 81061 en el momento de la puesta en obra de la membrana alkorPLAN[®].

- Formulación: PVC-P alkorPLAN[®] homogéneo.
- Colores: gris claro.
- Embalaje: cajas de 20 uds.

RENOLIT Ibérica, S.A.

Carretera del Montnegre, s/n
08470 Sant Celoni (Barcelona) España
Tel. 34-938 484 000 / Fax 34-938 675 517
e-mail: renolit.iberica@renolit.com
www.alkorproof.com / www.renolit.com

