

# alkorPLUS<sup>®</sup> 81088

## DESAGÜES

### MATERIAL

Desagües de agua pluvial a base de piezas preformadas de lámina de PVC- P alkorPLAN<sup>®</sup> homogénea (no armada) resistente a la intemperie.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Piezas para la impermeabilización de los bajantes de agua.

### COLOCACIÓN

En primer lugar, se cortara la lámina alkorPLAN<sup>®</sup> siguiendo el perímetro del desagüe existente y se fijara mecánicamente a todo el perímetro, ya que este deberá considerarse como un punto fijo de la cubierta. Seguidamente se introducirá el desagüe alkorPLAN<sup>®</sup> en el bajante tras aplicar el adhesivo de cauchonitrilo alkorPLUS<sup>®</sup> 81040, y el faldón del desagüe alkorPLAN<sup>®</sup> se soldara a la lámina realizando una soldadura de 5 cm. Como acabado se instalara la rejilla protectora o paragravilla.

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Diametro interior mm	Embalaje	Contenido
80	Caja de cartón	25 / 50 uds
100	Caja de cartón	25 uds
110	Caja de cartón	25 uds
115	Caja de cartón	25 uds
125	Caja de cartón	25 uds

### ESQUINAS INTERIORES / EXTERIORES

Piezas prefabricadas de esquinas alkorPLAN<sup>®</sup>, para el acabado rápido y fiable de los ángulos interiores 81060 y exteriores 81061 en el momento de la puesta en obra de la membrana alkorPLAN<sup>®</sup>.

- Formulación: PVC-P alkorPLAN<sup>®</sup> homogéneo.
- Colores: gris claro.
- Embalaje: cajas de 20 uds.

### RENOLIT Ibérica, S.A.

Carretera del Montnegre, s/n  
08470 Sant Celoni (Barcelona) España  
Tel. 34-938 484 000 / Fax 34-938 675 517  
e-mail: [renolit.iberica@renolit.com](mailto:renolit.iberica@renolit.com)  
[www.alkorproof.com](http://www.alkorproof.com) / [www.renolit.com](http://www.renolit.com)

