





# FICHA TÉCNICA
# REMACHE DE EXPANSIÓN – Tipo 81051 100





## Aplicación:

Elemento de fijación de la lámina de la pared al suelo. Es válido en cualquier piscina, pero sobre todo para aquellas que poseen una forma irregular o desnivel, RENOLIT recomienda una vez realizado el retranqueo, fijar el extremo inferior de la membrana al fondo de la piscina con remaches de expansión.



| | Característica | Valor | Norma |
|---|---|---|---|
| **Especificaciones de la composición** | | | |
| | Cabeza | Alomada | |
| | Cuerpo | Aluminio y Magnesio (3%) | Al Mg 3 EN AW 5754 |
| | Vástago | Inox A2 | Inox AISI 304 CU 1.4301 |
| **Especificaciones Dimensionales** | | | |
| | Diámetro del cuerpo (Ø $d_1$) | 4,8 mm | |
| | Longitud del vástago (L) | 25,4 mm | |
|  | Espesor máximo (E) | 19,7 – 22,4 mm | |
|  | Broca Recomendada | 5,0 – 5,2 mm | |
| | Diámetro de la cabeza (Ø $d_2$) | 16 mm | |
| | Altura de la cabeza (K) | 1,5 mm | |
| **Especificaciones Mecánicas** | | | |
|  | Resistencia Tangencial (cizalla) | 3.500 N | |
|  | Resistencia Axial | 1.900 N | |

## Utilización:

Se fija la lámina de la pared al suelo con un remache cada 50 o 60 cm



## Presentación:

Cajas de 100 unidades.

27 de julio de 2022

**RENOLIT Ibérica S.A.**
Ctra. Del Montnegre, s/n
E-08470 Sant Celoni (Barcelona)
Phone: +34 93 848 40 00
www.renolit.com/swimmingpool

Inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona
Hoja B-68100, Tomo 38758,
Folio 31.
N.I.F. A-08058943

RENOLIT
Rely on it.