


# FICHA TÉCNICA
# RENOLIT ALKORPLAN LACA SELLANTE KOLOS – Tipo 81056001 Zephir, 81056002 Delos

**Aplicación:**

Laca de refuerzo/acabado para el pintado de las juntas, más oscuras, en las uniones de las membranas de estanqueidad RENOLIT ALKORPLAN KOLOS.

**Datos Técnicos:**

| | |
|---|---|
| ➢ Base: | Solución de resinas vinílicas y acrílicas en MEK (Metil Etil Cetona) |
| ➢ Color: | Variable |
| ➢ Viscosidad: | Aprox. 2.500 mPa·s |
| ➢ Contenido Sólido: | Aprox. 18-23 % |
| ➢ Densidad: | Aprox. 0,9 |
| ➢ Punto de inflamabilidad: | < 21°C (Líquido y vapores muy inflamables) |
| ➢ Toxicidad: | Provoca irritación grave en ojos y vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. |

**Utilización:**

Para láminas de piscina. Aplicar 3 – 5 mm sobre las soldaduras mediante la botella de polietileno a tal efecto. Proteger de las heladas. Sólo se puede diluir con MEK o THF. AGITÉSE ENÉRGICAMENTE ANTES DE SU USO. Es necesario dejar secar/curar un mínimo de 2 horas antes de proceder al llenado de la piscina.

**Presentación:**

Bidones metálicos de 900 g. Caja de cartón con 6 bidones por caja.

**Duración:**

3 años.

**Consumo:**

Aproximadamente 1 kg/100 m.




**Precauciones:**

Por tratarse de un producto inflamable se debe evitar la proximidad al fuego, llamas y chispas durante su almacenamiento y utilización, por ello deberá utilizarse en áreas bien ventiladas. No fumar durante su utilización. Se recomienda no utilizarlo con temperaturas inferiores a 10ºC. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Llevar guantes/gafas/máscara de protección. En caso de incendio: Utilizar polvo seco o espuma para apagarlo.

**Almacenamiento:**

Siga las instrucciones en materia de productos inflamables, consulte el texto de la etiqueta y los datos de la ficha de seguridad, que se encuentra disponible bajo petición.

**Para más información:**

Consultar la ficha de seguridad.

14 de noviembre de 2024

**RENOLIT Ibérica S.A.**
Ctra. Del Montnegre, s/n
E-08470 Sant Celoni (Barcelona)
Phone: +34 93 848 40 00
www.renolit.com/swimmingpool

Inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona
Hoja B-68100, Tomo 38758,
Folio 31.
N.I.F. A-08058943

RENOLIT
Rely on it.