



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N°

1. Código de identificación única del producto tipo
2. Uso previsto

3. Fabricante

4. Representante autorizado

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)

6a. Norma armonizada

Organismo notificado

6b. Documento de evaluación europeo

Organismo notificado

7. Prestaciones declaradas

Comportamiento frente al fuego exterior (EN 13501-5, CEN/TS 1187)

Reacción al fuego (EN 13501-1, EN ISO 11925-2)

Estanquidad al agua (EN 1928/B)

Fuerza de tracción (EN 12311-2/A)

Alargamiento (EN 12311-2/A)

Resistencia a raíces (EN 13948)

Resistencia a una carga estática (EN 12730/B and C)

Resistencia al impacto (EN 12691/A)

Resistencia al impacto (EN 12691/B)

Resistencia al desgarro (EN 12310-2)

Resistencia al pelado de los solapes (EN 12316-2)

Resistencia al cizallamiento de los solapes (EN 12317-2)

Envejecimiento artificial (EN 1297)

Plegabilidad a baja temperatura (EN 495-5)

Substancias peligrosas

* Este producto es un artículo definido en el artículo 3 de la regulación (EC) No 1907/2006 (REACH). No contiene sustancias que vayan a ser liberadas del artículo en condiciones normales de uso normales y razonablemente previsibles. No es necesaria hoja de seguridad según el artículo 31 de la misma regulación para introducir este producto en el mercado, para transportarlo o para usarlo. Para un uso seguro, siga las instrucciones dadas en la hoja de datos de este producto. Basándonos en nuestro conocimiento actual, este producto no contiene SVHC (sustancias químicas de muy alta preocupación) según la lista en el anexo XIV de la regulación REACH o en la lista de candidatos publicada por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos en concentraciones superiores a 0.1 % (peso/peso).

8. Documentación técnica adecuada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) N° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por :
Oudenaarde

A35279151017C

RENOLIT ALKORPLAN A 35279 COLOUR

Laminas plasticas para impermeabilización de cubiertas

Laminas expuestas - Adherido

Renolit Iberica SA

Carretera del Montnegre s/n

08470 Sant Celoni - Spain

-

Sistema 2+

EN 13956 : 2012

BCCA N° 0749

-

Roof

E

Pasa

MLV >= 850 N/50 mm

MLV >= 55 %

-

MLV >= 20 kg

MLV >= 600 mm

MLV >= 2000 mm

MLV >= 350 N

MLV >= Rotura fuera de la junta o 225 N/50 mm

MLV >= Rotura fuera de la junta o 850 N/50 mm

Grado 0

MLV <= - 25 °C

Conforme*

Instrucciones del fabricante

Dirk Van der Sype

16/02/2021