

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₆₈

Adhesivo a base de poliuretano mono componente



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base : Poliuretano prepolímero
- Color : Amarillo transparente
- Consistencia : Líquido
- Punto de inflamación : $>-7^{\circ}\text{C}$
- Densidad específica a 20°C : 1025 kg/m^3
- Contenido en sólidos (2h, 12°C) : $83 \% (+-2\%)$
- Temperatura mínima de aplicación : $+5^{\circ}\text{C}$
- Agente limpiador : RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₄₄

CAMPO DE APLICACIÓN

- Adecuado para adherir membranas con fieltro tipo RENOLIT ALKORPLAN A y RENOLIT ALKORTEC A
- Sobre las superficies inclinadas, un encolado regular es necesario para evitar la fluencia de la cola. Se deben tomar precauciones para evitar que la membrana de la cubierta se deslice.
- Se utilizan los adhesivos RENOLIT ALKORPLUS siempre siguiendo las instrucciones de instalación RENOLIT ALKORPLAN y ALKORTEC. El soporte estará limpio, sano y exento de agua estancada. La cantidad de adhesivo indicada en el manual de instalación se aplica manualmente o semi-automático y se reparte de manera uniforme en el soporte. Deben evitarse concentraciones locales de adhesivo. Después de un tiempo de aireación se desenrolla la membrana y se presiona en el adhesivo. La adhesión tendrá lugar entre 20 y 45 min., dependiendo de la temperatura y la humedad.

PROPIEDADES

- Alto nivel de adherencia al poco tiempo de su aplicación
- Alta estabilidad de temperatura cuando se aplica (-20 a $+80^{\circ}\text{C}$)
- Aplicación semi-automática o manual
- Repartición uniforme en el soporte
- Aplicación rápida y sencilla
- Resistencia al agua
- Listo para el uso
- Resistencia al envejecimiento

PRESENTACIÓN

- Temperatura óptima de almacenaje entre $+10$ y $+20^{\circ}\text{C}$. Límite de stock: 1 año (almacenado en condiciones frías, dentro del embalaje original cerrado. Muy inflamable. Consulten las indicaciones de seguridad en el embalaje y en las hojas de seguridad.

ALMACENAMIENTO

Tipo	Embalaje	Contenido	Unidad de embalaje
81068-001	Bote	6 kg	84 botes por palet

TRANSPORTE

UN-N° : 1133	IMDG-CLASS: 3; II	RID/ADR/ADNR-CODE: 3; II
--------------	-------------------	--------------------------

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Ibérica s.a. - Carretera del Montnegre, s/n -08470 - Sant Celoni (Barcelona) - España
Tel. 34-938 484 000 / Fax 34-938 675 517 e-mail: renolit.iberica@renolit.com



Rely on it.