FICHA TÉCNICA
DRYBASE BANDA

revestech®

Producto

Banda de unión autoadhesiva complementaria para sistema **DRYBASE.** Diseñada para garantizar la continuidad de la impermeabilización en los encuentros entre láminas, especialmente en las uniones transversales.
Banda autoadhesiva de altas prestaciones, compuesta por un soporte de polietileno flexible y un adhesivo con gran poder de adherencia, protegida por un film siliconado extraíble.

Su aplicación permite sellar de forma estanca los solapes entre láminas, evitando la entrada de agua, humedad y gases en los puntos críticos del sistema. Gracias a su elevada capacidad de adhesión y adaptabilidad, asegura una unión duradera incluso en condiciones de obra exigentes.



referencia	descripción	características
596353862	DRYBASE BANDA	Rollo de 10cm x 25ml. (1ud.)

Características	Ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Longitud	EN 1848–2	ml	MDV: -0 % y +5 %	25
Anchura	EN 1848–2	cm	MDV: -0,5 % y + 1 %	10
Espesor	EN 1849–2	mm	MDV: -5 % y + 10 %	0,29 (sin protector)
Temperatura de uso		ºC	-30º a +80º	-30º a +80º
Resistencia al agua	UNE EN 1928		Estanca	Estanca
Resistencia a los rayos UV			2 semanas	2 semanas

Ventajas

- Impermeable al agua
- Alta fuerza adhesiva (Alto tack)
- Buena estabilidad dimensional
- Espesor muy reducido
- Fácil corte y manipulación
- Imputrescible, no crea moho

Aplicación

- Se debe manejar cuidadosamente para evitar perforaciones o desgarros.
- Extender **DRYBASE BANDA** en la zona a unir y proceder al pegado ejerciendo presión moderada en la zona.
- Los empalmes (final de rollo) pueden realizarse solapando al menos 5cm.
- Mantener en su embalaje original hasta el momento de su uso, a 21ºC de temperatura y 50% de humedad relativa.
- Vida útil límite 12 meses desde la fecha de envío.

Mantener en su embalaje original hasta el momento de su uso, a 21ºC de temperatura y 50% de humedad relativa. Vida útil límite de 12 meses desde la fecha de envío. Proteger de la exposición directa a la luz.

responsible waterproofing