ANTIHUMEDAD

Art. 0373

ADITIVO REFORZANTE ANTIMOHO



DESCRIPCIÓN

Aditivo concentrado antimoho y antialga para pinturas y revestimientos en dispersión acuosa: refuerza significativamente la protección fungicida y alguicida de la película superficial.

APLICACIONES

Indicado para pinturas y revestimientos acrílicos en base agua destinadas a soportes donde fácilmente se desarrollan mohos, verdín, hongos, algas etc…

PROPIEDADES

- Protección fungicida y alguicida de la película.
- Compatible con las pinturas y revestimientos en dispersión acuosa.
- Apto para pinturas con resina de pliolite.
- No altera las características básicas de los productos a los que se adiciona.
- Fácil de mezclar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN	Vehículo fijo: Aditivos protectores especiales. Disolvente: Agua.
DENSIDAD	1,10 ± 0,05 Kg/L a 25 ºC
RENDIMIENTO TEÓRICO	100g para envase de 15l

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Añadir mediante agitación continua la dosificación adecuada según el envase a aditivar.

MODO DE EMPLEO

RENDIMIENTO	100g = dosis para 1 bidón de 15lts.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

SISTEMA ANTIMOHO PAA PAREDES Y TECHOS CON TENDENCIA A LA FORMACION DE MOHO Y HONGOS.

PRESENTACIÓN

COLORES	Incoloro
ASPECTO	Mate
ENVASES	100g

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 18 meses en envase original cerrado.

ORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 2/12/2019

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.