

# Protección básica

Sistema básico de protección para fachadas.



## APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

## PROPIEDADES:

- **Impermeable al agua de lluvia:** evita la filtración de agua en el interior del soporte.
- **Transpirable:** facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca.
- **Resistente al frote húmedo (lavable):** permite su lavado en zonas accesibles de la fachada o en uso interior del producto.
- **Buena cubrición:** permite ganar opacidad en menor número de manos.
- **Inalterable a los álcalis del cemento** (insaponificable).
- **Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción** por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Alta resistencia a los rayos UV y uso de pigmentos estables:** contribuye a una mayor durabilidad del color en el exterior.
- **Resistente a los microorganismos:** contiene conservante antimoho que evita la formación de moho, algas y verdín.

## Fases del sistema

### 1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad, biodeterioro o caleo superficial (pintura).
- Presencia de salitre, manchas de óxido o desencofrantes (hormigón).
- Nivel de absorción (porosidad).
- Cohesión del soporte.
- Presencia de coqueas, irregularidades o grandes defectos de planimetría.
- Adherencia del revestimiento actual (pintura).

### 2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
  - ↳ **Tratamiento Alcalino OH**
- Eliminación de manchas de óxido y desencofrantes (hormigón).
- Tratamiento antisalitre:
  - ↳ **Antisalitre**
- Tendido/reparación con mortero:
  - ↳ **Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo Wall-Term / Base Flexible Wall-Term**
- Eliminación de pintura actual.



### 3. IMPRIMACIÓN

- Fijador para superficies porosas:
  - ↳ **Cotefilm Imprimpación Acuosa** (Consumo mínimo: 0,15 L/m<sup>2</sup>).
- Fijador para superficies poco porosas, con cierto grado de humedad o con un alto nivel de biodeterioro:
  - ↳ **Cotefilm Imprimpación al Disolvente** (Consumo mínimo: 0,15 L/m<sup>2</sup>).
  - ↳ **Texlite** (Consumo mínimo: 0,15 L/m<sup>2</sup>).

### 4. ACABADOS:

- Revestimientos acrílicos:
    - ↳ **Konic**
    - ↳ **Rev-Cril**
- (Ver detalles en página siguiente)

## Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMA
<b>KONIC</b> 	Revestimiento acrílico para protección y decoración de fachadas.	 IMPERMEABLE  TRANSPIRABLE  RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS	BLANCO + 25 COLORES READY MIX - LISO / MATE	0,3 L/m <sup>2</sup>	HASTA <b>5</b> AÑOS
<b>REV-CRIL</b> 	Revestimiento acrílico para protección y decoración de fachadas.	 IMPERMEABLE  TRANSPIRABLE  RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS	BLANCO + 109 COLORES CARTA PROYECTA - LISO / MATE	0,3 L/m <sup>2</sup>	HASTA <b>5</b> AÑOS



**GARANTÍA DE SISTEMA**

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.