

Impermeabilización de espuma de poliuretano

Sistema de protección e impermeabilización de espuma de poliuretano proyectado frente a la exposición prolongada a la luz solar directa y otros agentes atmosféricos.

APLICACIONES:

Indicado para impermeabilizar y proteger de agentes de degradación (rayos UV) la espuma de poliuretano proyectado, especialmente si se prevee un tiempo prolongado de servicio.



PROPIEDADES:

- **Impermeable al agua de lluvia:** evita la filtración de agua en el interior del soporte.
- **Capacidad de relleno, nivelación y adaptabilidad** a todas las formas de la superficie.
- **Elástico ante cambios bruscos de temperatura.**
- **Alta resistencia a los rayos UV y uso de pigmentos estables:** contribuye a una mayor durabilidad del color en el exterior.
- **Buena adherencia sobre la espuma** previamente preparada.
- **Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción** por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Resistente a los microorganismos:** contiene conservante antimoho que evita la formación de moho, algas y verdín.
- **Inalterable a los álcalis del cemento** (insaponificable).

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y nivel de degradación.



2. PREPARACIÓN

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 - ↳ [Tratamiento Alcalino OH](#)

3. IMPERMEABILIZACIÓN

- Revestimientos acrílicos:
 - ↳ [Antigoteras con Poliuretano](#)
 - ↳ [Antigoteras](#)

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMA
ANTIGOTERAS CON POLIURETANO 	Revestimiento a base de resina acrílica y poliuretano y reforzado con fibras para la impermeabilización de todo tipo de cubiertas.	 IMPERMEABLES  ELÁSTICO  ALTA RESISTENCIA MECÁNICA  RESISTENTE MICROORGANISMOS	BLANCO, ROJO, TEJA, VERDE, GRIS - LISO / MATE SEDOSO	1 L/m ²	HASTA  5 AÑOS
ANTIGOTERAS 	Revestimiento acrílico reforzado con fibras para la impermeabilización de todo tipo de cubiertas.	 IMPERMEABLES  ELÁSTICO  RESISTENTE MICROORGANISMOS	BLANCO, ROJO, TEJA - LISO / MATE SEDOSO	1 L/m ²	HASTA  3 AÑOS



GARANTÍA DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.