Decoración especial soportes de yeso y escayola

SISTEMAS DE DECORACIÓN

Sistema de alta protección y calidad estética para paredes y techos de soporte de yeso o escayola.

Revetón

Revetón

Decoración especial soportes de yeso y escayola

Sistema de alta protección y calidad estética para paredes y techos de soporte de yeso o escayola.





PROPIEDADES:

- **Excelente cubrición.**
- **Lavable.**
- **Productos al agua:** sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medio ambiente.

APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos verticales en interior de yeso proyectado, placas de cartón-yeso o escayola cuando se busque minimizar los defectos del soporte y una buena relación calidad-precio.

Por su aspecto extramate, disimula las irregularidades presentes en el soporte de aplicación.

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Cohesión y dureza del soporte.
- Presencia de fisuras.
- Adherencia del revestimiento o pintura anteriomente aplicada.
- Presencia de manchas de humedad, grasas o humos.

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
  ↘ **Tratamiento Alcalino OH**
- Emplastecido o tendido en interior en capa fina:
  ↘ **Línea masillas Basikos**
- Reparación de fisuras:
  ↘ **Línea masillas Basikos + Texnón 20**
- Cubrición de manchas de humedad, grasas o humos:
  ↘ **Línea antimanchas Alp/Duraval**

3. IMPRIMACIÓN:

- Fijador para todo tipo de soportes:
  ↘ **Imprimación Universal**
  (Consumo mínimo: 0,10 L/m²).



- Fijador para yeso:
  ↘ **Imprimación Selladora**
  (Consumo mínimo: 0,10 L/m²).
- Fijador para superficies de obra nueva o deterioradas:
  ↘ **Imprimación Fijadora**
  (Consumo mínimo: 0,10 L/m².
- Fijador para superficies pulverulentas:
  ↘ **Imprimación Fijadora Temple**
  (Consumo mínimo: 0,10 L/m²).

4. ACABADOS:

- Pinturas plásticas acabado extramate en blanco:
  ↘ **Nóvex Extramate**
  ↘ **Nóvex Alta Cubrición**

Guía de selección de producto de acabado

Revetón

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO
NÓVEX EXTRAMATE 	Pintura plástica acrílica de buena lavabilidad y excelente cubrición especial para trabajos de rehabilitación.	EXCELENTE CUBRICIÓN; NO TÓXICO; MUY LAVABLE; RESISTENTE MICROORGANISMOS; BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO; BAJO IMPACTO AMBIENTAL	BLANCO RADIANTE CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO / EXTRAMATE	10 -12 m²/L
NÓVEX ALTA CUBRICIÓN 	Pintura plástica especial para soportes de yeso proyectado, laminado o escayola.	EXCELENTE CUBRICIÓN; LAVABLE; RESISTENTE MICROORGANISMOS	BLANCO CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO / EXTRAMATE	10 -12 m²/L

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es

CROMOLOGY S.L.
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)