Decoración profesional de máximas prestaciones

SISTEMAS DE DECORACIÓN

Sistema de máxima protección y calidad estética para paredes y techos. Especial para proyectos de rehabilitación.

Revetón

Revetón

Decoración profesional de máximas prestaciones

Sistema de máxima protección y calidad estética para paredes y techos. Especial para proyectos de rehabilitación.



APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos verticales en interior o exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de ladrillo, yeso, etc.

Indicado cuando se busque una opción de decoración de calidad para trabajos de rehabilitación.

PROPIEDADES:

- **Alto poder de cubrición.**
- **Alta lavabilidad.**
- **Contribución muy limitada al fuego:** producto con clasificación de reacción al fuego (Euroclases).
- **Resistente a los microorganismos.**
- **Productos al agua:** sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medio ambiente.

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Cohesión y dureza del soporte.
- Presencia de fisuras.
- Adherencia del revestimiento o pintura anteriomente aplicada.
- Presencia de manchas de humedad, grasas o humos.

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
  ↘ **Tratamiento Alcalino OH**
- Emplastecido o tendido en interior en capa fina:
  ↘ **Línea masillas Basikos**
- Reparación de fisuras:
  ↘ **Línea masillas Basikos + Texnón 20**
- Cubrición de manchas de humedad, grasas o humos:
  ↘ **Línea antimanchas Alp/Duraval**

3. IMPRIMACIÓN:

- Fijador para todo tipo de soportes:
  ↘ **Imprimación Universal**
  (Consumo mínimo: 0,10 L/m²).



- Fijador para madera y yeso:
  ↘ **Imprimación Selladora**
  (Consumo mínimo: 0,10 L/m²).
- Fijador para superficies de obra nueva o deterioradas:
  ↘ **Imprimación Fijadora**
  (Consumo mínimo: 0,10 L/m².
- Fijador para superficies pulverulentas:
  ↘ **Imprimación Fijadora Temple**
  (Consumo mínimo: 0,10 L/m²).

4. ACABADOS:

- Pintura plástica acabado extramate en blanco y colores:
  ↘ **Nóvex Extramate**

Guía de selección de producto de acabado

Revetón

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO
NÓVEX EXTRAMATE 	Pintura plástica acrílica de buena lavabilidad y excelente cubrición especial para trabajos de rehabilitación.	EXCELENTE CUBRICIÓN MUY LAVABLE NO TÓXICO BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO BAJO IMPACTO AMBIENTAL RESISTENTE MICROORGANISMOS	BLANCO RADIANTE CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO / EXTRAMATE	10 - 12 m^2/L

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es

CROMOLOGY S.L.
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)