Decoración especial ecológica

SISTEMAS DE DECORACIÓN

Sistema de protección y decoración para paredes y techos sin olor y de rápida puesta en servicio.

Revetón

Revetón

Decoración especial ecológica

Sistema de protección y decoración para paredes y techos sin olor y de rápida puesta en servicio.





APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos verticales en interior o exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de ladrillo, yeso, etc.

Indicado en el sector sanitario, hoteles, restauración, educación, oficinas o en el hogar, para cuando se busque una rápida puesta en servicio de un espacio pintado.

PROPIEDADES:

- **Cubriente.**
- **Muy lavable.**
- **Contribución muy limitada al fuego:** productos con clasificación de reacción al fuego (Euroclases).
- **Resistente a los microorganismos.**
- **Productos al agua:** sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medio ambiente.
- **Producto de bajo impacto ambiental:** producto con etiqueta ecológica comunitaria Ecolabel.
- **No contiene sustancias tóxicas:** producto con certificado de no toxicidad.
- **No contamina el aire de la estancia:** producto con certificado de emisiones en el aire interior.

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Cohesión y dureza del soporte.
- Presencia de fisuras.
- Adherencia del revestimiento o pintura anteriomente aplicada.
- Presencia de manchas de humedad, grasas o humos.

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
  ↘ **Tratamiento Alcalino OH**
- Emplastecido o tendido en interior en capa fina:
  ↘ **Línea masillas Basikos**
- Reparación de fisuras:
  ↘ **Línea masillas Basikos + Texnón 20**
- Cubrición de manchas de humedad, grasas o humos:
  ↘ **Línea antimanchas Alp/Duraval**

3. IMPRIMACIÓN:

- Fijador para todo tipo de soportes:
  ↘ **Imprimación Universal**
  (Consumo mínimo: 0,10 L/m²).
- Fijador para madera y yeso:
  ↘ **Imprimación Selladora**
  (Consumo mínimo: 0,10 L/m²).
- Fijador para superficies de obra nueva o deterioradas:
  ↘ **Imprimación Fijadora**
  (Consumo mínimo: 0,10 L/m².
- Fijador para superficies pulverulentas:
  ↘ **Imprimación Fijadora Temple**
  (Consumo mínimo: 0,10 L/m²).



4. ACABADOS:

- Pintura plástica acabado mate en blanco y colores:
  ↘ **Nóvex Ecológica**

Guía de selección de producto de acabado

Revetón

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO
NÓVEX ECOLÓGICA 	Pintura plástica acrílica de buena lavabilidad y cubrición y sin olor para el trabajo diario del profesional. Acabado mate con amplia opción de color.	CUBRIENTE; NO CONTAMINA AIRE; MUY LAVABLE; RESISTENTE MICROORGANISMOS; BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO; BAJO IMPACTO AMBIENTAL; NO TÓXICO	BLANCO CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO / MATE	10 -12 m^2/L

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es

CROMOLOGY S.L.
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)