



GARANTÍA
HASTA
15 AÑOS

1374 MEMBRANA ELÁSTICA 100% POLIURETANO

Membrana elástica alifática mono-componente 100% poliuretano al agua para la protección de superficies expuestas a la humedad e impermeabilización de todo tipo de cubiertas sometidas a condiciones climáticas o de uso exigentes. Resistente a los agentes climáticos garantizando una impermeabilidad de altas prestaciones de las cubiertas y una buena resistencia a la decoloración.

Una vez curado y seco, forma una película hidrofóbica totalmente adherida al sustrato, transpirable y sin juntas. Alta capacidad de elongación y de puenteo de fisuras durante toda su vida útil.

Consumo: 1,3 - 1,8 L/m² (1,5 - 2 Kg/m²)

Diluyente: Agua

Envases: 750 ml (gris), 4L y 15L



Teja 003 (RAL 3012 aproximado)



Blanco 001 (RAL 9010)

Gris 002 - (RAL 7040 aproximado)

Rojo 005 - (RAL 3011)



GARANTÍA
HASTA
15 AÑOS


1375 PROTECTOR EXTRA RESIST 100% POLIURETANO

Top coat protector alifático mono-componente 100% poliuretano al agua de alta resistencia química, mecánica, a la abrasión y al desgaste para la protección de superficies expuestas a la humedad e impermeabilización de todo tipo de cubiertas sometidas a condiciones climáticas o de uso exigentes.

Consumo: 0,10 - 0,20 L/m² (0,11 - 0,22 Kg/m²)

Diluyente: Agua

Envases: 4L



Blanco 001 (RAL 9010)

Gris 002 - (RAL 7040 aproximado)

Teja 003 - (RAL 3012 aproximado)

Rojo 005 - (RAL 3011)

CROMOLOGY S.L.

Francia, 7 Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 938 494 010 - Fax: 938 400 161

Delegación Centro
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)
Teléfono: 914 851 592 - Fax: 916 691 287

Delegación Canarias
Aguilatente, nave 4 Pol. Ind. Lomo Blanco, Las Torres
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 483 815 - Fax: 928 483 815

Delegación Sur
Pino Tea, 4 Pol. Ind. El Pino
41016 Sevilla (Sevilla)
Teléfono: 954 518 211 - Fax: 954 525 097

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es

APP Revetón disponible en



Art. 000114300100023/02

Carta de colores

Impermeabilización
de cubiertas



MEMBRANAS Y REVESTIMIENTOS ACRÍLICOS



GARANTÍA
HASTA
10
AÑOS

1395 CUBIERTAS

Membrana acrílica de alta durabilidad, resistencia y elasticidad para la impermeabilización de todo tipo de cubiertas sometidas a condiciones exigentes. Acabado mate sedoso.

Consumo: Como impermeabilizante 1L/m²; Armado 2L/m² para un espesor mínimo de 1,5 mm

Diluyente: Agua

Envases: 750mL, 4L y 15L



MARCADO CE



CERTIFICACIÓN ETE ETAG 005



MÁXIMA IMPERMEABILIDAD



ALTA ELASTICIDAD



TRÁFICO PEATONAL OCASIONAL



ALTA RESISTENCIA MECÁNICA



RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS



DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO



ÍNDICE DE REFLECTANCIA SOLAR



EDIFICACIÓN SOSTENIBLE



GARANTÍA
HASTA
7
AÑOS

1322 ANTIGOTERAS CON POLIURETANO

Revestimiento a base de resina acrílica y poliuretano y reforzado con fibras para la impermeabilización de todo tipo de cubiertas. Acabado mate sedoso.

Consumo: Como impermeabilizante 1L/m²; Armado 2L/m² para un espesor mínimo de 1,5 mm

Diluyente: Agua

Envases: 4L y 15L



IMPERMEABLE



ELÁSTICO



TRÁFICO PEATONAL OCASIONAL



ALTA RESISTENCIA MECÁNICA



RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS



DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO



ÍNDICE DE REFLECTANCIA SOLAR



EDIFICACIÓN SOSTENIBLE



GARANTÍA
HASTA
5
AÑOS

1323 ANTIGOTERAS

Revestimiento acrílico reforzado con fibras para la impermeabilización de todo tipo de cubiertas. Acabado mate sedoso.

Consumo: Como impermeabilizante 1L/m²; Armado 2L/m² para un espesor mínimo de 1,5 mm

Diluyente: Agua

Envases: 4L y 15L



IMPERMEABLE



ELÁSTICO



TRÁFICO PEATONAL OCASIONAL



RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS



DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO



ÍNDICE DE REFLECTANCIA SOLAR



EDIFICACIÓN SOSTENIBLE



Rojo 039




Gris 035



Rojo Teja 017




Verde 049



Blanco 001




Siena 012



Negro 055



Rojo 039



Blanco 001



Teja 017



Verde 049




Gris 035



Rojo 039



Gris 035



Blanco 001



Verde 049



Teja 017

REVESTIMIENTO TERMOREFLECTANTE



GARANTÍA
HASTA
10
AÑOS

1460 REVSUN TEC PLUS

Revestimiento elástico e impermeable para el tratamiento de cubiertas a base de una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos. Acabado mate sedoso.

Consumo: Como impermeabilizante 1L/m²; Armado 2L/m² para un espesor mínimo de 1,5 mm

Diluyente: Agua

Envases: 4L y 15L



MARCADO CE



CERTIFICACIÓN ETE ETAG 005



MÁXIMA IMPERMEABILIDAD



ALTA ELASTICIDAD



TRÁFICO PEATONAL OCASIONAL



ALTA RESISTENCIA MECÁNICA



RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS



DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO



ÍNDICE DE REFLECTANCIA SOLAR



EDIFICACIÓN SOSTENIBLE



Blanco 001