MEMBRANAS DE POLIURETANO AL AGUA



GARANTÍA HASTA 15 AÑOS

1374 MEMBRANA ELÁSTICA 100% POLIURETANO

Membrana elástica alifática mono-componente 100% poliuretano al agua para la protección de superficies expuestas a la humedad e impermeabilización de todo tipo de cubiertas sometidas a condiciones climáticas o de uso exigentes. Resistente a los agentes climáticos garantizando una impermeabilidad de altas prestaciones de las cubiertas y una buena resistencia a la decoloración.

Una vez curado y seco, forma una película hidrofóbica totalmente adherida al sustrato, transpirable y sin juntas. Alta capacidad de elongación y de puenteo de fisuras durante toda su vida útil.

Consumo: 1,3 - 1,8 L/m² (1,5 - 2 Kg/m²)

Diluyente: Agua

Envases: 750 ml (gris), 4L y 15L

MÁXIMA IMPERMEABILIDAD (ESTANQUEIDAD) · ALTA ELASTICIDAD Y FLEXIBILIDAD · TRÁFICO PEATONAL INTENSO · ALTA RESISTENCIA MECÁNICA · RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS · RESISTENCIA A RAYOS UV · EMBALDOSABLE · DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO · ÍNDICE DE REFLECTANCIA SOLAR · EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

Teja 003 (RAL 3012 aproximado)

Blanco 001 (RAL 9010) · Gris 002 - (RAL 7040 aproximado) · Rojo 005 - (RAL 3011)



GARANTÍA HASTA 15 AÑOS

1375 PROTECTOR EXTRA RESIST 100% POLIURETANO

Top coat protector alifático mono-componente 100% poliuretano al agua de alta resistencia química, mecánica, a la abrasión y al desgaste para la protección de superficies expuestas a la humedad e impermeabilización de todo tipo de cubiertas sometidas a condiciones climáticas o de uso exigentes.

Consumo: 0,10 - 0,20 L/m² (0,11 - 0,22 Kg/m²)

Diluyente: Agua

Envases: 4L

MÁXIMA IMPERMEABILIDAD (ESTANQUEIDAD) · ALTA ELASTICIDAD Y FLEXIBILIDAD · TRÁFICO PEATONAL INTENSO · TRÁFICO RODADO LIGERO · ALTA RESISTENCIA MECÁNICA · RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS · RESISTENCIA A RAYOS UV · EMBALDOSABLE · DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO · ÍNDICE DE REFLECTANCIA SOLAR · EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

Blanco 001 (RAL 9010) · Gris 002 - (RAL 7040 aproximado) · Teja 003 - (RAL 3012 aproximado) · Rojo 005 - (RAL 3011)



CROMOLOGY S.L.
Francia, 7 Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 938 494 010 · Fax: 938 400 161

Delegación Centro
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)
Teléfono: 914 851 592 - Fax: 916 691 287

Delegación Canarias
Agualatente, nave 4 Pol. Ind. Lomo Blanco, Las Torres
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 483 815 · Fax: 928 483 815

Delegación Sur
Pino Tea, 4 Pol. Ind. El Pino
41016 Sevilla (Sevilla)
Teléfono: 954 518 211 · Fax: 954 525 097

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es

APP Revetón disponible en

Download on the App Store · ANDROID APP ON Google Play

Art. 000114300100023/02

Carta de colores

Impermeabilización de cubiertas

Revetón

MEMBRANAS Y REVESTIMIENTOS ACRÍLICOS



GARANTÍA HASTA 10 AÑOS

1395 CUBIERTAS

Membrana acrílica de alta durabilidad, resistencia y elasticidad para la impermeabilización de todo tipo de cubiertas sometidas a condiciones exigentes. Acabado mate sedoso.

Consumo: Como impermeabilizante 1L/m²; Armado 2L/m² para un espesor mínimo de 1,5 mm
Diluyente: Agua
Envases: 750mL, 4L y 15L

MARCADO CE · CERTIFICACIÓN ETE ETAG 005 · MÁXIMA IMPERMEABILIDAD · ALTA ELASTICIDAD · TRÁFICO PEATONAL OCASIONAL · ALTA RESISTENCIA MECÁNICA · RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS · DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO · ÍNDICE DE REFLECTANCIA SOLAR · EDIFICACIÓN SOSTENIBLE


Rojo 039


Gris 035


Rojo Teja 017


Verde 049

Blanco 001


Siena 012


Negro 055



GARANTÍA HASTA 7 AÑOS

1322 ANTIGOTERAS CON POLIURETANO

Revestimiento a base de resina acrílica y poliuretano y reforzado con fibras para la impermeabilización de todo tipo de cubiertas. Acabado mate sedoso.

Consumo: Como impermeabilizante 1L/m²; Armado 2L/m² para un espesor mínimo de 1,5 mm
Diluyente: Agua
Envases: 4L y 15L

IMPERMEABLE · ELÁSTICO · TRÁFICO PEATONAL OCASIONAL · ALTA RESISTENCIA MECÁNICA · RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS · DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO · ÍNDICE DE REFLECTANCIA SOLAR · EDIFICACIÓN SOSTENIBLE


Rojo 039


Teja 017

Blanco 001


Verde 049


Gris 035



GARANTÍA HASTA 5 AÑOS

1323 ANTIGOTERAS

Revestimiento acrílico reforzado con fibras para la impermeabilización de todo tipo de cubiertas. Acabado mate sedoso.

Consumo: Como impermeabilizante 1L/m²; Armado 2L/m² para un espesor mínimo de 1,5 mm
Diluyente: Agua
Envases: 4L y 15L

IMPERMEABLE · ELÁSTICO · TRÁFICO PEATONAL OCASIONAL · RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS · DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO · ÍNDICE DE REFLECTANCIA SOLAR · EDIFICACIÓN SOSTENIBLE




Rojo 039


Gris 035

Blanco 001


Verde 049


Teja 017

REVESTIMIENTO TERMOREFLECTANTE



GARANTÍA HASTA 10 AÑOS

1460 REVSUN TEC PLUS

Revestimiento elástico e impermeable para el tratamiento de cubiertas a base de una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos. Acabado mate sedoso.

Consumo: Como impermeabilizante 1L/m²; Armado 2L/m² para un espesor mínimo de 1,5 mm
Diluyente: Agua
Envases: 4L y 15L

MARCADO CE · CERTIFICACIÓN ETE ETAG 005 · MÁXIMA IMPERMEABILIDAD · ALTA ELASTICIDAD · TRÁFICO PEATONAL OCASIONAL · ALTA RESISTENCIA MECÁNICA · RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS · DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO · ÍNDICE DE REFLECTANCIA SOLAR · EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

Blanco 001